

赣州外墙维修、拉毛批荡、墙面空鼓修复、瓷片脱落修补

产品名称	赣州外墙维修、拉毛批荡、墙面空鼓修复、瓷片脱落修补
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

幕墙顶部应用铝扣板或镀锌铁皮封闭，以遮挡雨、雪、冰雹对幕墙的损害，幕墙的四周也应作封闭处理。若幕墙后有墙、梁、柱面、在幕墙施工前涂刷深色涂料，以增加把射效果。此外，在拆除手架之前应进行认真的清理和找补。

纵向支点一般按楼层或竖料模数设置，横向支点应考虑玻璃数及房间开间尺寸，整体要求幕墙分格均匀，高宽比例匀称。支点上下要求垂直，横向要求水平，所有支点必须确保在同一平面上。安装幕墙铝材骨架时先安竖料，后安横料，型材连接处均应采用不锈钢或镀锌机制螺栓。型材切割与安装应按顺序编号，玻璃裁制安装时要分清镀膜层

（镀膜层应在幕墙的内侧），玻璃安装应先上后下，周边与框内缝隙适宜，胶封时要严密细致，这是保证幕墙水密性与气密性的关键。

防火在结构楼板和玻璃幕墙单一般应有15cm的缝隙，并应采用耐火材料从上到下完全作为防火措施以维持2h以上的抗火期，幕墙的隔热保温应采用不燃、难燃材料，并有防潮措施。隔热保温防火材料不得直接与玻璃接触。窗间墙、窗槛墙和每层楼板、隔墙处与幕墙间的缝隙应有防火隔断措施，防火板宜用厚度不小于1.2mm的金属板，其搭接缝隙应用防火密封胶密封。

安装铝横梁：

、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置。

、采用M5*35mm不锈钢自攻钉将连接铝件固定在铝立柱的相应位置。注意横梁与立柱间的接缝间应符合设计要求（加设2mm厚橡胶垫）

横梁与立柱平面应一致，其表面误差不大于0.5mm。

、选择相应长度的横梁，采用M6*25mm不锈钢自攻钉固定在连接铝件上，横梁安装应由下向上进行，当安装一层高度后应进行检查调整

及时拧紧螺栓。

、横梁上下表面与立柱正面应成直角，严禁向下倾斜，若发生此种现象应采用自攻钉将角铝块直接固定在立柱上，以增强横梁抵抗扭矩

的能力。

、使用耐候密封胶密封立柱间接缝和立柱与横梁的接缝间隙。