

# Rhopoint雾影光泽度仪FLEX20-S可实现快速简单的测量

产品名称	Rhopoint雾影光泽度仪FLEX20-S可实现快速简单的测量
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:Rhopoint 型号:FLEX20-S 产地:英国
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

### FLEX 20-S

产品特点：

功能——实现快速简单的测量

小探头，适用于小型或弯曲零件

具有自动旋转功能的全彩易读屏幕

机载统计数据 and 图形

无需安装软件即可通过 USB 将测量结果数据下载到 PC

可以由用户定义的名称进行批量描述

兼容蓝牙

一键测量所有参数

快速测量，<2 秒。

快速同步测量所有参数

光泽度 Gloss

测量与从表面反射的光量成比例

测量单位：GU

峰值光泽度 RSPEC

获取反射角附近角度的反射光量。

反射雾影 Reflection Haze

由表面残留物或细微的纹理导致的一种光学效应。

测量单位：LogHU或HU

鲜映性 DOI

反映被测表面反射图像的清晰度。

测量范围：0-100，100 为完美的光滑表面。

反射曲线

本仪器可显示作用于 17-23 ° 的表面的反射曲线。曲线的形状描述了光如何与表面相互作用。

靠近镜面方向的尖锐反射曲线表示光滑的高反射率表面。

屏幕上的反射曲线显示反射光的分布情况 屏幕上的图形突出显示了被测批次的趋势

屏幕上的图形突出显示了被测批次的趋势

不同的纹理和形变会产生可识别的曲线，具体取决于其尺寸和频率。无需安装软件即可通过USB将测量结果数据下载到 PC，进行进一步的分析和比较。

产品规格：

型号	IQ FLEX 20-S
光泽度	测 20 ° 量 角 度
Gloss	测 0-2000GU 量 范 围
	测 6mm*6mm 量 面 积
	测 分辨率 0.1 量 GU

<p>精量程 度0 - 100 GU 100 - 2000 GU</p> <p>重复性 ± 0.2 GU ± 0.2 %</p> <p>再现性 ± 0.5 GU ± 0.5 %</p>	<p>光溯源性：可 泽溯源至BAM 度 校不确定度： 准0.4GU 板</p>	<p>适ISO 2813； 用ASTM D523 标；ASTM D2 准457；DIN 67530；JIS Z8741等</p>	<p>反显HU 射示和LogHU 雾单之间切换 影位</p>	<p>Refl ectio n HA ZE</p>	<p>测17.2-19 °， 量21-22.8 ° 角 度</p> <p>分辨率 0.1HU 重复性 ± 0.2HU 再现性 ± 1.5HU</p> <p>ASTM E430, ISO 13803</p>	<p>鲜测0-100 映量 性范围 DOI</p> <p>使ASTM 用D5767 标 准</p>	<p>分辨率 0.1 重复性 ± 0.2 再现性 ± 0.5</p>	<p>成 像 度 RIQ 峰 20 °</p>
--	---	--	--	---	--	---	--	---

其他	值	$\pm 0.09905^\circ$
	光泽度	电内置锂电池源、AC适配器
	RSP	
	EC	
	内8MB (约99存9个数据)	
		; 用户自定义批次
	数USB连接 (据无需安装软件); 支持蓝牙传输数据	
	大150 mm x 79	
	小mm x 34 mm	
	重550g 约1.5kg	
	量	
	使温度: 15 °	
	用C~40 ° C 相	
	环对湿度85%	
境以下 无凝露		
显中文、英文		
示、日文、法		
语文、西班牙		
言文、德文、		
意大利文、		
土耳其文		
标光泽校正板		
准、数据线		
配		
件校准证书、		
软布		
	定位辅助器、	
	电源适配器	
	器	
	U盘 (含数	
	据软件、操	
	作说明书、	
	数据导出模	
	板)	
	简易操作指	
	南	
	软包	
另	更小测量尺	

售寸的探头：  
配2或4mm  
件

定制的3D  
打印探头夹  
具，为客户  
应用设计和  
制作

4种标准板  
(高中低光  
泽板、镜面  
)

规格若有更改，恕不另行通知。

Rhopoint 是Rhopoint Instruments Ltd. 在英国及其他国家的注册商标。