

伊顿UPS电源 93PS-30-0-MBS-C 30KVA 用户显示屏

产品名称	伊顿UPS电源 93PS-30-0-MBS-C 30KVA 用户显示屏
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:93PS 30KVA 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

可靠的负载均分 Hot Sync 为一项用于 UPS 逆变器并联运行的专利负载均分技术，无需同步或负载均分信号。伊顿 91PS 和 93PS UPS 无需依赖信号沟通或主从机结构，消除并联 UPS 系统中的单点故障风险，从而能够提供极高的可靠性。延长电池寿命

先进电池管理技术采用智能充电程序，可以延长阀控铅酸 (VRLA) 电池的寿命。这可防止不必要的充电，并明显减缓电池的老化速率。ABM 技术经过 20 年的实践证明，已被广泛使用和接受。电气安装更安全与简易 伊顿 UPS 一直致力于提供更为安全与简易的电气安装。伊顿 UPS 提出了更为严格的安全要求并作为标准落实到 UPS 的设计之中。热插拔和现场可扩展 伊顿 91PS 或 93PS 采用模块化设计，在不影响其它模块持续保护负载的条件下，可以在线更换或增加模块。这就消

除了为更换或升级模块而强制转旁路的必要 (MTTR: 0分钟)。更换和升级操作通常用时不到10分钟。通常当发生线路短路时，故障电流等级取决于输入端变压器的大小。伊顿 UPS 可通过 Icc 100kA 的短路验证，因而实际上几乎可以适用所有的应用场景。伊顿 91PS 和 93PS UPS 在其旁路上集成了 Bussmann 超快速熔断保险丝，这样可以在任何情况下与任何装置故障电流实现匹配，确保安全。UPS 安全标准 (IEC/EN 62040 第 1 部分) 出于在可控硅短路情况下的人身安全原因，要求在 UPS 静态旁路上连接反向馈电保护装置。伊顿 91PS/93PS UPS 单元配备内部集成的反馈隔离接触器。这也保证在可控硅短路情况下不会影响 UPS 的双转换操作，消除了单点故障，同时确保了操作安全