

# 风雨感应器 220 ( V )

产品名称	风雨感应器 220 ( V )
公司名称	余姚市华发工贸实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:220 ( V ) 报警电流:150 ( mA ) 工作温度:-20-85 ( )
公司地址	中国 浙江 余姚市 阳明西路1001号
联系电话	86 0574 62800378 13805808449

## 产品详情

工作电压	220 ( V )	报警电流	150 ( mA )
工作温度	-20-85 ( )	类型	风雨感应器

风雨感应器是控制自然通风系统的自动开关装置

风感器可设定风速值

风标体由抗撞击的聚酰胺材料制造

雨感器表面附有热镀金探测面及双重绝缘开关外层树脂包裹以确保绝缘

雨感器内置复位延迟装置

抗风雨高分子外壳

风感器：脉冲发生器，频率/电压转换器

雨感器：镀金电极间水阻传导。

自控积水蒸发加热器(可选)。

设置：

用风叶转动和雨滴接收器感应并发出信号，敏感度高，并且风向可从1-6级风自己设定，一般出厂设定为3级风，雨量也可从雾、微雨、小雨、中雨、大雨、暴雨调节，一般出厂设定为小雨，调节办法，在风雨感应器背部用一字型螺丝刀逆时针转动，即灵敏度越来越高。

工作电压：dc12v , +/- %10;

工作电流：常态<12ma ;

驱动加热器：210ma

风雨传感器启动延迟：<3s

输出回落延迟：<5s

工作环境温度：-20~40c

风速调节范围:3km/h--20km/h

雨感调节范围:1mm/h—5mm/h

输出接口方式:oc输出(npn)

输出接口电压:dc3-36v

输出接口容量：<500mw

最大外形尺寸: 15.5cm\*8.5cm\*10cm

重量：65g