

四川厂家供应cpvc电力管110价格 电缆管穿线套管 市政高压埋地电缆保护管

产品名称	四川厂家供应cpvc电力管110价格 电缆管穿线套管 市政高压埋地电缆保护管
公司名称	四川汇利成塑胶科技有限公司
价格	7.65/米
规格参数	品牌:汇利成 型号:110 产地:四川
公司地址	崇州市凤栖路164号
联系电话	15378187279

产品详情

CPVC电力管的优势特点1.质轻：重量一般为同类压力管的1/10，钢管的1/6，运输安装便捷；2.施工方便、具有显著的经济效益：CPVC高压电力管接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便，不需浇注混凝土保护层，支架采用组合是链接，缩短施工周期，无放射性致癌物，具有显著的经济效益和社会效益。3.耐腐蚀性能优良：CPVC耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀，遇油脂也不开裂；4.强度高、阻燃、抑烟、耐热、适用寿命长：CPVC高压电力管完全克服了普通PVC管耐侯性差的缺点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象；CPVC管材阻燃等级是FV-0级，其本身不能燃烧，离火即熄，氧指数 40%，基本不传热，线膨胀系数为 $6.3 \times 10^{-5} \text{CM/C}$ M 维卡软化温度 93 ，可在105 温度下使用；5.性能价格比优越：CPVC管材比同类水泥压力管略低，比同类钢管低20%，综合造价可降低15%。

cpvc电力管管铺管安装

- 1、CPVC电力套管标准定长（6米）管材配置管枕3付，管枕间距为2.0m，管枕距接头处为0.5 m。
- 2、CPVC电力护套管下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给槽底施工人员。严禁将管材至槽边翻滚入内。
- 3、CPVC电力护套管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该光滑平整。

（二）CPVC电力护套管连接

- 1、CPVC电力护套管连接采用承插或接口连接。
- 2、CPVC电力套管连表面应标有插入长度的标示，管材插入承口后，需确入此插入标示是否准确到位

3、CPVC电力护套管连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接，防止漏水。

（三）回填土

- 1、沟槽复土应在管道隐蔽工程验收后进行，填土应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。
- 2、CPVC电力护套管周围必须用软土回填。
- 3、回填土应由人工将其填入沟内，严禁机械回填。
- 4、回填土质量，必须达到设计规定的密实度要求。