

# 红外热成像仪 YRH300本质安全型红外热成像仪

产品名称	红外热成像仪 YRH300本质安全型红外热成像仪
公司名称	济宁国龙矿山设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁市中区
联系电话	0537-3282848 15263730467

## 产品详情

### 红外热成像仪 YRH300本质安全型红外热成像仪

3.5寸超大显示屏，便于黑暗条件下使用 配备防爆图像发射和接收器、图像无线传输超过200米

#### 一、简介

当煤自燃发火时，煤层表面的温度升高，但肉眼并不能观察到，采用红外热像仪将煤层表面的温度以图像的形式呈现出来，高温和低温用不同的颜色标示，便于发现高温区，寻找隐性火区分布，适合于通风部门防治煤自燃发火。矿井中有很多大功率电气设备，如电机、大型液压泵站、变电站、反复运转的轴承、绞车，长时间运转后会产生高温，但很难发现，采用红外热像仪就很直观的检查设备发热、超温、事故隐患，机电部门使用较为广泛。二、用途 检查井下煤自燃发火隐性火区分布、火源位置 检查各种煤矿大型电气设备及动力设备的发热，超温、事故隐患 矿难救援 检查顶板冒落和采区透水 排查瞎炮 检测地面矸子山发火

#### 三、技术参数

测温范围:0 ~ +300 显示屏: 3.5" 彩色LCD IP等级: IP67 无线图像发射距离: 大于200米 电池类型: 镍氢可充电电池, 可现场更换 视场角/最小焦距: 35° × 26° / 0.5m 空间分辨率: 3.8mrad 探测器类型: (UFPA) 非制冷焦平面探测器 分辨率: 160 x 120 工作波长: 8到14 μm 焦距调节方式: 固定焦距 电池工作时间: 约2.5小时连续工作 充电器: 专用镍氢充电器 工作环境温度: 长时间工作: -20 °C 至 +55 °C 短时间工作: 80 °C 至 +260 °C 储存环境温度: -40 至 +70 (-40 °F 至 +158 °F) 抗冲击性: 工作时: 25G 抗震动性: 工作时: 2G 重量(包括电池): 1400克 尺寸: 175mm x 119mm x 125mm

主营: 隔爆水袋 防爆水袋隔爆水槽 水泡泥袋水炮泥袋BAL

矿用隔爆型声光组合电铃 BAL 矿用隔爆电铃KXT通讯信号装置 声光通讯信号装置BHG接线盒

矿用高压电缆接线盒 低压接线盒 电机接线盒 电话接线盒

矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-200

真空馈电开关矿用隔爆型真空馈电开关KBZ6200真空馈电开关

矿用隔爆型插销连接器 DCB 插销连接器红外热成像仪 JFY-4通风多参数检测仪

欢迎来电洽谈