

JFY-4通风多参数检测仪 通风多参数检测仪

产品名称	JFY-4通风多参数检测仪 通风多参数检测仪
公司名称	济宁国龙矿山设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁市中区
联系电话	0537-3282848 15263730467

产品详情

JFY-4通风多参数检测仪 通风多参数检测仪

1.概述 1.1产品特点

JFY-4通风多参数检测仪是一种能同时测定大气压力、差压、风速、温度、湿度的精密手持式便携仪器。

本仪器的防爆类型为本质安全型，其防爆标志为ExibI。执行标准编号：Q/KY-3-2009

《JFY-4通风多参数检测仪》。1.2主要用途及使用范围 1.2.1主要用途

主要用于测定大气压力、差压、风速、温度、湿度。1.2.2适用范围

消防、有限空间检测、市政、化工、燃气。1.3产品名称及型号 1.产品名称：通风多参数检测仪；

2.产品型号：JFY-4。1.4型号的组成及其代表意义 测定器按下面的方法命名：J-产品类型代号：检测仪器

F- 第一特征代号：通风 Y-分类：仪器 4-版本：4 1.5适用环境条件 1) 温度：(0~40)

2) 相对湿度：98%RH, 25 3) 大气压力：(86~110)kPa 1.6安全特征 1) 防爆型式：本质安全型。

2) 防爆标志：Exib I。2.技术特性

2.1主要功能 测量井下大气压力、风速、温度、湿度。2.2技术指标 1) 使用环境 温度：(0~40) ；

湿度：0-98%RH；2) 量程及精度

温度：0 ~ 40 ，

风速：0.4 m/s ~ 15 m/s

差压：-3500Pa ~ +3500 Pa

压力：95kPa ~ 120kPa。

5) 显示方式：液晶显示；7) 电池型号及容量：南孚耐用型七号AAA镍氢充电电池，900mAh/节
9) 工作电压：6V；工作电流：<130mA。10) 工作时间：10h；
11) 防爆型式：本质安全，防爆标志为ExibI；开路电压：7V 短路电流I0：3A 14) 外形尺寸：9.7 cm
*21.1 cm*5.3 cm；15) 重量：0.36kg；

主营：隔爆水袋 防爆水袋隔爆水槽 水泡泥袋水炮泥袋BAL
矿用隔爆型声光组合电铃 BAL 矿用隔爆电铃KXT通讯信号装置 声光通讯信号装置BHG接线盒
矿用高压电缆接线盒 低压接线盒 电机接线盒 电话接线盒
矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-200
真空馈电开关矿用隔爆型真空馈电开关KBZ6200真空馈电开关
矿用隔爆型插销连接器 DCB 插销连接器红外热成像仪 JFY-4通风多参数检测仪

欢迎来电洽谈