

东莞封口机配套变压器BK-200VA 220V变32V控制隔离变压器

产品名称	东莞封口机配套变压器BK-200VA 220V变32V控制隔离变压器
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	118.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 效率: 98% 温升: < 100K
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

产品详情

BK-200VA变压器价格，封口机专用变压器，单相变压器价格

BK系列控制变压器适用于50Hz~60Hz的交流电路中，作为机床和机械设备中一般电器的控制电源，局部照明及指示灯电源。

产品符合JB/T9646标准。

一些常见的BK变压器型号有：

BK-25VA,BK-50VA,BK-100VA,BK-150VA,BK-200VA,BK-300VA,BK-400VA

BK-500VA,BK-700VA,BK-1000VA,BK-1500VAMBK-2000VA,BK-3000VA

控制变压器厂家，单相220V变110V，单相220V变110V变压器，单相隔离变压器220V变110V，单相自耦变压器220V变100V，单相机床控制变压器，单相变压器裸机机床控制变压器适用于交流50—60Hz，输出额定电压不超过220V，输入额定电压不超过500V，作为各行各业的机械设备，一般电器的控制电源和工作照明、信号灯的电源之用。它采用进口材料和的工艺制造，具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广的特点。JBK系列控制变压器规格有：40VA，63VA，100VA，160VA，250VA，400VA，630VA，1000VA，1600VA，它们的额定输入电压是220V（361V），380V（399V）。额定输出电压是6V（6.3V），12V，24V，36V，110V，127V，220V（380V）。

规格

1.额定容量：25VA、50VA、100VA、150VA、200VA、250VA、300VA、400VA、500VA、700VA、1000VA、1500VA、2000VA、3000VA、5000VA。

2.初级电压：220V、380V或根据用户需求而定；

次级电压：6.3V、12V、24V、36V、110V、127V、220V、380V或根据用户需求而定。

外形及安装尺寸

型号	安装尺寸		安装孔 K*J	外形尺寸		
	A	C		B	D	E
BK-25VA	64	45	6*7	80	78	95
BK-50VA	70	60	6*8	89		
BK-100VA	82	99	107	114		
BK-150VA	84	76	7*10	105	104	116
BK-250VA	102	87	119	134		
BK-300VA	92	120	133			
BK-500VA	111	106	135	148	147	
BK-1000VA	126	151	161	166		

该系列变压器的使用环境 周围空气温度—5 至+40 ,高月平均气温不超过+30 ；
安装地点海拔不超过1000m； 大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较同的相对湿度，湿月的平均大湿度为90%，同时该月的月平均低温度为+25 。

如果你希望了解BK系列控制变压器的更多内容，如产品使用说明书，规格参数，价格，维修等信息，请联系我们