

四川厂家现货MPP电力管110*4.0高压电缆穿线保护套管大口径市政通信电力管mpp顶管

产品名称	四川厂家现货MPP电力管110*4.0高压电缆穿线保护套管大口径市政通信电力管mpp顶管
公司名称	四川汇利成塑胶科技有限公司
价格	16.59/米
规格参数	品牌:汇利成 型号:110 产地:四川
公司地址	崇州市凤栖路164号
联系电话	15378187279

产品详情

【产品简介】

电力电缆用非开挖改性聚丙烯（MPP）保护管是以改性聚丙烯为主要原材料，采用特殊配方和加工工艺制造的新型塑料管道，具有高强度、耐稳性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。作为顶管施工更突显产品个性，它符合现代城市的发展要求，适合埋深在2—18M范围。改性MPP电力电缆护套管采用非开挖技术进行施工，既保证了管网的可靠性，降低了管网的故障率，同时也使市容环境得到大大改善。

【产品性能】

具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。非开挖工程MPP排管（改性聚丙烯管）广泛应用于城镇电力电缆、建筑给排水敷设等领域。

MPP非开挖管无需开挖施工，管材热熔焊接柔性接头，焊接头强度高，可超长度高牵引力拖管。韧性好，具有优良的抗地层沉降及抗震性能。常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4米的工程；加强型用于非开挖穿越施工埋深大于4米的工程。

【产品特点】

- 1.具有优良的电气绝缘性。
- 2.具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- 3.抗拉、抗压性能比HDPE高。

4.质轻、光滑、磨擦阻力小，可热熔焊对接。

5.长期使用温度-5 ~ 70 。

【施工须知】

1.管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

2.热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

3.加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

4.管材弯曲半径应 75管外径。