

铝液喷粉除气除渣机、移动式精炼机、铸铝排氢消除砂眼设备

产品名称	铝液喷粉除气除渣机、移动式精炼机、铸铝排氢消除砂眼设备
公司名称	东莞市新焯热能科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:新焯热能 型号:YXCQJ-103 产地:广东省东莞市
公司地址	广东省东莞市中堂镇袁家涌创兴路2号104室
联系电话	13790146229

产品详情

一、设备名称：

YXCQJ-103型移动式喷粉铝液精炼除气\除渣机

二、主要技术参数：

- 1、额定电源：3相、380V。
- 2、额定频率：50HZ。
- 3、转子主轴电机功率：0.75KW。活动臂升降电机功率：0.75KW，减速机为铝壳80型，速比1:60。
- 4、石墨转子转速：0 500r/min。石墨转子采用变频器变频调节旋转速度快慢。具有变频频率显示（数字化直观显示）、石墨转子转速显示（数字化直观显示）。

- 5、管路气压：0-0.5Mpa。
- 6、精炼气体：工业用氩气或高纯度氮气。
- 7、用气范围量：0-30L/min。正常使用可将玻璃流量计阀门流量调节至0.3位置。
- 8、石墨转子：直径 \varnothing 70mm*长800mm。石墨盘直径180mm。
- 9、悬臂有效长度：1000mm。适用于炉子直径在1800mm内使用。
- 10、适合炉口离地面高度800mm内（超过本高度可定制）的熔炼保温炉或铝水中转包使用。
- 1、精炼时间：0-99分钟，计时器选用0-99min（可设定时间、自动计时到达设定时间后自动停止再上升）。
- 2、出粉机构采用：变频电机带动螺旋下粉机构控制精炼剂喷至铝液表面，出粉量大小可根据变频电机旋转快慢与设定出粉时间结合而定。

三、电器控制系统操作面板包含

以下内容：A、电源指示灯。B、补气报警指示灯。C、计时器1（除气计时）。D、变频调速器（石墨转子变频调速）。E、急停按钮。F、手动/自动搅拌转换开关。G、手动上升按钮。H、手动下降按钮。I、自动按钮。J、电源开关。K、石墨转子转速数字显示表。L、气体启闭电磁阀。M、出粉调速变频器。N、出粉计时器；