

# 各种制粒机 三精 YK

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 各种制粒机 三精 YK                   |
| 公司名称 | 常州三精干燥设备有限公司                  |
| 价格   | 9000.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:三精<br>型号:YK                |
| 公司地址 | 中国 江苏 常州市<br>常州市武进区郑陆镇焦溪工业开发区 |
| 联系电话 | 86-051988671598 13584568823   |

## 产品详情

品牌 三精 型号 YK

摇摆式颗粒机：摇摆式颗粒机主要由加料斗、滚轴、筛网和机械传动系统等组成。它工作时，机械传动系统带动滚筒转动，滚筒上有七根截面形状为梯形的“刮刀”，滚筒下面紧贴着带有用轮的管夹夹紧的筛的筛网。成团的物料由加料斗加入，由于滚筒正反向旋转而刮刀对湿物料产生挤压和剪切作用。将物料挤过筛网成粒。摇摆式颗粒机运行时，加料量和筛网位置的松紧直接影响制得颗粒的质量。加料斗中加料量多而筛网夹得比较松时，由于滚筒旋转时能增加软材通过筛网的次数，均能使得的颗粒坚硬。摇摆式颗粒机制得的颗粒一般粒径分布均匀，有利于湿粒均匀干燥。它的主要特点为旋转为旋转滚筒的转速可以调节，筛网装卸容易，还可适当调节其松紧。机械传动系统全部密封在机体内，并附有调节系统，提高了机件的寿命。但由于成粒过程是由滚筒直接压迫筛网而成粒的，物料对筛网的挤压力的摩擦力均较大。使用金属筛网时易产生金属污染处方，而尼龙筛网由于容易破损需经常更换，在使用时应加以注意。

摇摆式颗粒机参数：

| 型号     | 产量 (kg/h) | 功率 (kw) | 滚筒转速(r/min) | 摇摆幅度(0) | 滚筒直径 (mm) | 体积 (cm)     | 重量(kg) |
|--------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|-------------|--------|
| wk-60  | 20-30     | 0.25    | 46          | 360     | 60        | 45x45x55    | 70     |
| wk-100 | 30-200    | 1.1     | 55          | 360     | 100       | 70x40x105   | 180    |
| wk-160 | 60-300    | 2.2     | 55          | 360     | 160       | 100x80x130  | 280    |
| wk-250 | 200-500   | 5.5     | 55          | 360     | 250       | 110x90x140  | 320    |
| wk-300 | 300-800   | 7.5     | 55          | 360     | 300       | 130x110x150 | 500    |