# 气动敲击锤-气锤-气动锤

产品名称	气动敲击锤-气锤-气动锤		
公司名称	常州三精干燥设备有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	品牌:三精 型号:sk-60		
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市武进区郑陆镇焦溪工业开发区		
联系电话	86-051988671598 13584568823		

# 产品详情

品牌 三精

型목

sk-60

用以自动防止粉体在管道 、料斗、料仓输送中产生 的粘附、堵塞和架桥,而

对设备的器壁均不会损伤

和变形

#### 气动敲击锤

用途

### 气动敲击锤:

气动敲击锤是先进的落粉装置,产品新颖、 独特。用以自动防止粉体在管道、料斗、料仓 输送中产生的粘附、堵塞和架桥,而对设备的 器壁均不会损伤和变形,广泛应用于化工、化 肥、食品、陶瓷、玻璃、水泥、电力、制药、 塑料、燃料等粉体加工行业。

### 特征:

磁力冲击大,落粉效果好。 质量可靠,故障降低。 压力大于3kg/m敲击间隔时间可以调整。 运行成本低、节能效果好。 品种齐全。结构简单,拆卸方便。

气动敲击锤 通过压缩空气动力,瞬间释放,推动内部 的锤头打击底部,将强力冲力传递给料斗 壁面,有效地卸灰顺畅的目的。气动敲击 悔对斗壁的冲击不上连续和高频率的。接l 到启动信号后,气动敲击锤只工作一次*,* <u>协只产生一次冲击;待第二次启动信号送</u> 达时气动敲击锤才再次使用。

传统的仓壁振动器

一运用高频率振动往往不能使物料形成的拱桥受到 破坏,反而将物料振动更加密实,达不到卸灰顺畅 的目的。 振动力度和频率不能调节 , 高频率的振 动对于灰斗破坏性很严重,造成灰斗壁振裂,开焊

0-93BX CL (-7311 //3/						
在气动敲击锤中没	有通巨通电磁阀通	时,压缩 高速落下	的磁性活塞撞三通	电磁阀断电时气动		
			其冲击力起到 敲击			
上)的状态下,磁	性活体,本体内的	压力增高 了扫落附	着的粉体的作 气通	过三通电磁阀排出		
塞(1)借助强磁力	」, 人 当大于磁力			是借助返回弹簧(		
贴紧固定基板(2)				滋性活塞(1)缓慢		
	板(2)由于强			再靠近基板(2)		
	反作用产生很		通过	磁力密接在基板上		
	力。		, 回	复到起初始状态。		
	·	!	ļ ·			
规格:						
型号	使用压力	空气消费量	冲击力	重量		
sk-30	3-7kg/cm	0.0281/回	-0.75kgm/sec	1.1kg		
sk-40	3-7kg/cm	0.0821/回	-2.2kgm/sec	2.2kg		
sk-60	3-7kg/cm	0.228I/回	-7.4kgm/sec	5.5kg		
sk-80	4-7kg/cm	0.4551/回	-16.4kgm/sec	11.5kg		
sk-100	5-7kg/cm	1.012I/回	-30.0kgm/sec	37.5kg		
sk-30lp	3-7kg/cm	0.0281/回	-1.1kgm/sec	1.3kg		
sk-40lp	3-7kg/cm	0.0821/回	-3.3kgm/sec	2.5kg		
sk-30lp	3-7kg/cm	0.2281/回	-11.1kgm/sec	6.4kg		
sk-80lp	4-7kg/cm	0.4551/回	-24.6kgm/sec	13kg		
sk-100lp	5-7kg/cm	1.0121/回	-45.0kgm/sec	31kg		
注:lp为活塞杆加+	注:lp为活塞杆加长,可直接敲击被安装体,产生大于标准型号的冲击力。					
气动敲击锤的选型:						
安装位置(如下图所示)						
[[]						
现场安装图片:	<u> </u>					

电话:0519-88671598

手机:13585313343