

# 气动敲击锤-气锤-气动锤

产品名称	气动敲击锤-气锤-气动锤
公司名称	常州三精干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三精 型号:sk-60
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市武进区郑陆镇焦溪工业开发区
联系电话	86-051988671598 13584568823

## 产品详情

品牌	三精	型号	sk-60
用途	用以自动防止粉体在管道、料斗、料仓输送中产生的粘附、堵塞和架桥，而对设备的器壁均不会损伤和变形		

气动敲击锤	
气动敲击锤：	
气动敲击锤是先进的落粉装置，产品新颖、独特。用以自动防止粉体在管道、料斗、料仓输送中产生的粘附、堵塞和架桥，而对设备的器壁均不会损伤和变形，广泛应用于化工、化肥、食品、陶瓷、玻璃、水泥、电力、制药、塑料、燃料等粉体加工行业。	
特征：	
磁力冲击大，落粉效果好。质量可靠，故障降低。压力大于3kg/m敲击间隔时间可以调整。运行成本低、节能效果好。品种齐全。结构简单，拆卸方便。	
气动敲击锤	传统的仓壁振动器
通过压缩空气动力，瞬间释放，推动内部的锤头打击底部，将强力冲力传递给料斗壁面，有效地卸灰顺畅的目的。气动敲击锤对斗壁的冲击不上连续和高频率的。接到启动信号后，气动敲击锤只工作一次，亦只产生一次冲击；待第二次启动信号送达时气动敲击锤才再次使用。	运用高频率振动往往不能使物料形成的拱桥受到破坏，反而将物料振动更加密实，达不到卸灰顺畅的目的。振动力度和频率不能调节，高频率的振动对于灰斗破坏性很严重，造成灰斗壁振裂，开焊。

气动敲击锤动作原理：				
在气动敲击锤中没有通入压缩空气（3kg/cm以上）的状态下，磁性活塞（1）借助强磁力，贴紧固定基板（2）上。	三通电磁阀通时，压缩空气流入气动敲击锤本体，本体内的压力增高，当大于磁力时使磁性活塞（1）高速脱离基板（2）由于强磁力的反作用产生很强的反抗力。	高速落下的磁性活塞撞击台座，其冲击力起到了扫落附着的粉体的作用。	三通电磁阀断电时气动敲击锤本体内的压缩空气通过三通电磁阀排出。于是借助返回弹簧（4）磁性活塞（1）缓慢上升再靠近基板（2）通过磁力密接在基板上，回复到起初始状态。	
规格：				
型号	使用压力	空气消费量	冲击力	重量
sk-30	3-7kg/cm	0.028l/回	-0.75kgm/sec	1.1kg
sk-40	3-7kg/cm	0.082l/回	-2.2kgm/sec	2.2kg
sk-60	3-7kg/cm	0.228l/回	-7.4kgm/sec	5.5kg
sk-80	4-7kg/cm	0.455l/回	-16.4kgm/sec	11.5kg
sk-100	5-7kg/cm	1.012l/回	-30.0kgm/sec	37.5kg
sk-30lp	3-7kg/cm	0.028l/回	-1.1kgm/sec	1.3kg
sk-40lp	3-7kg/cm	0.082l/回	-3.3kgm/sec	2.5kg
sk-30lp	3-7kg/cm	0.228l/回	-11.1kgm/sec	6.4kg
sk-80lp	4-7kg/cm	0.455l/回	-24.6kgm/sec	13kg
sk-100lp	5-7kg/cm	1.012l/回	-45.0kgm/sec	31kg
注：lp为活塞杆加长，可直接敲击被安装体，产生大于标准型号的冲击力。				
气动敲击锤的选型：				
安装位置（如下图所示）				
现场安装图片：				

电话：0519-88671598

手机：13585313343