

碳酸锰烘干房-大豆蛋白烘箱-胶凝淀粉烘干设备

产品名称	碳酸锰烘干房-大豆蛋白烘箱-胶凝淀粉烘干设备
公司名称	常州三精干燥设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	型号:CT - C
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市武进区郑陆镇焦溪工业开发区
联系电话	86-051988671598 13584568823

产品详情

型号 CT - C

产品特点1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。2、整机噪音小，运转平稳。温度自控，安装维修方便。

应用范围热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

技术参数

序号	型号	yy0026-90行业标准型号	技术参数									配件			总量	
			蒸发面积(m ²)	有效容积(m ³)	每次干燥量(kg/批)	散热器面积(m ²)	耗用蒸汽(kg/h)	电加热功率(kw)	风机风量(m ³ /h)	风机功率(kw)	箱内温差(°C)	外型尺寸(mm)宽x深x高	应配烘车(辆)	应配烘盘(只)		温度自控箱
1	ct-c-o	rxh-7-c	7.1	1.3	60	15	15	6-9	4510	0.45	±1	1380x1200x2000	1	24	有	82
2	ct-c-i	rxh-14-c	14.1	2.5	120	20	20	15	4510	0.45	±2	2260x1200x2000	2	48	有	158
3	ct-c-	rxh-	14.1	2.6	120	23	20	14	9020	0.45x2	±2	2260x22	4	96	有	180

		27-c										00x2270				
4	ct-c-ii	rxh-27-c	28.3	4.9	240	48	40	30	9020	0.45x2	± 2	4280x1200x2270	4	96	有	188
5	ct-c-	rxh-41-c	42.4	7.4	360	72	60	45	13530	0.45x3	± 2	2260x3200x2000	6	144	有	210
6	ct-c- a	rxh-41-c	56.5	10.3	480	96	80	60	13530	0.45x3	± 2	3240x2200x2000	6	144	有	221
7	cl-c-iv	rxh-54-c	7.1	1.3	60	15	15	6-9	18040	0.45x4	± 2	4280x2200x2270	8	192	无	280
8	ct-i	rxh-14-b	14.1	2.6	120	23	20	15	1414	1.1	± 2	2480x1200x2375	2	48	无	108
9	ct-	rxh-27-b	28.3	4.9	240	48	40	30	5230	1.1	± 2	2480x2200x2438	4	96	无	122
10	ct-	rxh-41-b	42.4	7.4	360	72	60	45	9800	2.2	± 2	3430x2200x2620	6	144	无	153
11	cl-	rxh-54-b	56.5	10.3	480	96	80	60	9800	2.2	± 2	4460x2200x2620	8	192	无	230

箱体外壁材质有：a3钢、不锈钢；内壁材质有：镀锌板、铝合金、不锈钢；烘车材质有：a3钢、不锈钢；烘盘材质有：铝合金、不锈钢、镀锌板、塑料