

上海冠存电缆有限公司拖链电缆 屏蔽拖链电缆 信号电缆 耐扭转电缆 机械人电缆

产品名称	上海冠存电缆有限公司拖链电缆 屏蔽拖链电缆 信号电缆 耐扭转电缆 机械人电缆
公司名称	上海冠存电缆有限公司
价格	6.90/米
规格参数	冠存拖链电缆:GC-TLCABLEP GCTLG:GC-TLGP 高品质拖链电:GCTLG-PUR
公司地址	上海市崇明区横沙乡 富民支路58号D1-8183室 (上海横泰经济开发区)
联系电话	15618308826

产品详情

拖链用高柔性屏蔽控制电缆 /双护套拖链专用高柔信号电缆 /高柔性双护套屏蔽多芯电缆

产品特殊功能

高耐磨、耐油、高柔耐弯曲、防紫外线、耐弱酸碱（各类酸碱浓度不可超过80%）、耐温（-40 --+80）；移动速度可达到1-2-3米 /秒使用；弯曲半径：7.5*电缆的外径。

产品应用

高柔性非屏蔽数据信号电缆专门用于电子控制设备，机床等机械设备等移动的拖链系统中的数据及信号传输。该线缆具有极好的柔软性，适合频繁弯曲。护套采用耐油特种NBR，使线缆具有良好的耐油、腐蚀、耐磨性能，并防止拖链中电缆间的相互粘连。

产品结构

导体：多股精细裸铜丝，符合VDE0295，6类 单丝直径0.1mm

绝缘：特殊丁腈复合NBR混合材料

芯线：芯线细腻绞合成缆，彩芯标准符合DIN47100，编织纤维包覆

屏蔽：99.999%退火无氧柔细镀锡铜丝，高密度编织

外护套：特殊丁腈复合NBR混合材料/聚氨酯进口材质

外护套颜色：灰色 黑色 黄色

产品特性

峰值工作电压：250V (非电源或高电流使用)

测试电压：1500V

绝缘电阻：20M /km (20 ° C)

弯曲半径：移动安装，大约5x D (线缆外径)

弯曲次数：大于700万次

工作温度：移动安装 -15 ° C /-40 ° C到 +70 ° 固定安装 -40 ° C 到 +70 ° C

阻燃特性：符合VDE 0472 – 804 部分B类测试标准，和IEC 60332-1