

# 无机富锌底漆可耐400度高温厂家拿货价

产品名称	无机富锌底漆可耐400度高温厂家拿货价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆），丙烯酸系列（丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆等产品，品种多，应用范围广，多色可选。

### 无机富锌底漆用量及标准

一、无机富锌底漆组成：无机富锌底漆由环氧树脂、固化剂、两组份组成，为分装配套产品。

二、产品特性：无机富锌底漆防腐性能优异，机械性能好，附着力强，具有导电性和阴极保护作用。可用作车间预涂底漆。其膜厚在15~25 μm时进行焊接，不影响焊接性能。环氧富锌底漆亦可作为防锈底漆使用。

三、无机富锌底漆施工参考：

- 1、底材要经除尘、除油处理。
- 2、无机富锌底漆需要用环氧漆稀释剂稀释。
- 3、使用时按环氧树脂漆（成份一）：固化剂（成份二）=100：10配比配制，搅拌均匀，放置10分钟后施工。配好之漆当日用完。
- 4、无机富锌底漆施工温度在15oC以上。
- 5、无机富锌底漆有效期为一年。

#### 四、技术指标

HG/T3668-2000

##### 项目指标

颜色及外观灰色，色调不定，漆膜平整

粘度，S（涂-4杯） 20

干燥时间，h， 表干：1；实干：24

冲击强度，kg·cm 50

柔韧性mm1

耐盐水性，72h通过

五、无机富锌底漆每道膜厚可控制在20-70微米之间。实际通常为40微米。在 Sa2.5级粗糙度的钢板上用量实际用量为5平米每公斤。环氧富锌底漆为国产工业漆中产品。锌粉含量2010-2011抽检为84%。无机富锌底漆涂布率高,用量省,环氧富锌价格优,配套全面。