

HDPE 天津中沙聚乙烯PN049-30-122RC

产品名称	HDPE 天津中沙聚乙烯PN049-30-122RC
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8600.00/吨
规格参数	货号:005 数量:600 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

HDPE 天津中沙聚乙烯PN049-30-122RC

1、防曝晒、防雨淋，应存放在阴凉处。2、防止压坏变形，聚乙烯防腐胶粘带堆放要有秩序，不能超过三层，以免破坏防腐层，同时堆放时防腐层直接要垫上软的物品。3、存放温度应控制在5-30度之间，如果温度过高要进行适当降温，温度过低，使用时要进行加热解卷，以保证防腐效果。

4、存放聚乙烯防腐胶粘带的场所应远离热源，要有防火措施。

5、防腐胶粘带的存放期限6个月，过期就不建议使用了。

1、产品性能：每种防腐材料都有一定的适用范围，像是聚丙烯增强纤维防腐胶带也不例外，因此须对管道的运行条件、土壤状况、施工环境、工艺要求以及经济合理性等方面进行综合考虑后选用合适的防腐层材料。2、管道表面处理质量：表面处理质量的好坏直接关系到聚丙烯增强纤维防腐胶带与钢管的粘结性，若处理不好容易引起起泡、翘起、返锈等现象。表面处理要达到规定的要求和除锈等级标准，同时要有一定的粗糙度，粗糙度及粗糙形状应根据防腐层的厚度确定，若粗糙度过小，会影响界面结合的质量，而过大会产生“锈蚀”，粗糙度及其粗糙形状与处理使用的磨料种类、粒度、配方和除锈工艺等有关。3、施工方法：三分材料，七分施工。聚丙烯增强纤维防腐胶带施工质量的好坏，直接影响着防腐层的防腐效果。该产品的施工，推荐采用专用的缠绕机械。根据施工环境不同，可以选用手动缠绕机械或电动缠绕机械。胶带的缠绕要求为保证一定的缠绕张力、拉紧、缠平。