

CPP 燕山石化聚丙烯C5008M

产品名称	CPP 燕山石化聚丙烯C5008M
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8600.00/吨
规格参数	货号:008 数量:700 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

CPP 燕山石化聚丙烯C5008M

1、聚丙烯防腐胶粘带钢管表面除锈宜采用动力工具除锈方法。2、表面预处理后至涂刷底胶前的时间间隔宜控制在4h内，期间应防止钢管表面受潮和污染。涂刷底胶前，如出现返锈或表面污染，须重新进行表面预处理。3、对于外防腐层修理工程，聚丙烯防腐胶粘带的管线，应将钢管表面原防腐层去除干净。可以通过铲除、煤油清洗，擦拭等手段。4、除锈后，对可能刺伤聚丙烯防腐胶粘带的尖锐部分应进行打磨。并将附着在金属表面的磨料和灰尘清理干净。5、钢管表面除锈前，应清理钢管表面的焊渣、毛刺，并用适当的方法将附着在钢管外表面的油、油脂及任何其它杂质清理干净。聚丙烯防腐胶粘带在使用之前一定做预处理，这是必做的一道工序，也是它的准备工作，这样不仅可以减少操作管理麻烦，还能延长产品的使用寿命，提高使用效率。

1、聚丙烯增强纤维防腐胶带具有很好的断裂伸长率与延展性。在很宽的温度范围内能保持其柔韧性，常规产品的断裂伸长率为百分之一百五十到五百。2、具有很高的强度，其抗拉强度为20MPa以上。能够抵抗管道装卸时的一般机械力和埋地后抗土壤的应力作用。由于其表面光滑，埋地后当管子与土壤发生位移时不会产品防腐层的位移与脱层。3、聚丙烯增强纤维防腐胶带与钢管有足够的粘接力，剥离强度为18-30N/cm。可以有阻止液体介质渗入钢管表面，埋地多年后仍能保持很高的粘接强度。4、具有良好的抗阴极剥离性能。5、产品有很高的电绝缘性和低的吸水性及水气渗透率，其吸水率为小于百分之零点零二，其电击穿强度为大于40kv/mm。6、能在-34 温度下缠绕，可在-40 长期使用，其脆化温度为-70 。聚丙烯增强纤维防腐胶带之所以应用行业广泛，和它的建设费用低、无害、环保、工期短等多种特点是离不开的，它的这些优点保证了管道长期使用的稳定，降低了成本。