

轻轨 重轨 钢轨 起重轨 24K轻轨 30KG轻轨

产品名称	轻轨 重轨 钢轨 起重轨 24K轻轨 30KG轻轨
公司名称	济宁国龙矿山设备制造厂
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	山东济宁市中区
联系电话	0537-3282848 15263730467

产品详情

轻轨 重轨 钢轨 起重轨 24K轻轨 30KG轻轨

钢轨是铁路轨道的主要组成部件,它的功用在于引导机车车辆的车轮前进,承受车轮的巨大压力,并传递到轨枕上.钢轨必须为车轮提供连续、平顺和阻力最小的滚动表面.在电气化铁道或自动闭塞区段,钢轨还可兼做轨道电路之用.

钢轨的类型,以每1米大致质量kg数表示.目前,我国铁路的钢轨类型主要有75kg/m、60kg/m、50kg/m及43kg/m

钢轨标准长度为12.5m和25m两种.

(1) 分类。 [钢轨以每米大致重量的公斤数，可分为重轨与轻轨两种：](#)

[重轨。按所用钢材钢种分为：普通含锰钢轨、含铜普碳钢钢轨、高硅含铜钢钢轨、铜轨、锰轨、硅轨等。主要有38、43、50kg三种。此外还有用于少数线路上的45kg轨，已计划在运量大和车速高的线路上用的60kg轨。GB2585—81规定了我国38~50kg/m钢轨的技术条件，其尺寸和代号等如表—7—10所示。6](#)

[轻轨。品种在“8”的标准\(5\)中规定。主要有9、12、15、22、30等不同轨型，其断面尺寸和轨型类别等如6-7-11所示。技术条件详见“8”中标准\(3\)。](#)

吊车轨(QU70,80,100,120)：材质71Mn,12m——12.5m

重轨(38kg,43kg,50kg,60kg : 45Mn、 71Mn ,

轻轨(8,12,15,18,22,24,30kg) : Q235 , 55Q

8KG 轨高 : 65mm 头宽 : 25mm 腰厚 : 7.0mm 理论重量 : 8.42KG/M 9KG 轨高 : 63.5mm 头宽 : 32.1mm
腰厚 : 5.9mm 理论重量 : 8.94KG/M

12KG 轨高 : 69.85mm 头宽 : 38.1mm 腰厚 : 7.54mm 理论重量 : 12.2KG/M

15KG 轨高 : 91mm 头宽 : 37mm 腰厚 : 7.0mm 理论重量 : 15.2KG/M

18KG 轨高 : 90mm 头宽 : 40mm 腰厚 : 10.0mm 理论重量 : 18.06KG/M

22KG 轨高 : 93.66mm 头宽 : 50.8mm 腰厚 : 10.72mm 理论重量 : 22.3KG/M

24KG 轨高 : 107mm 头宽 : 51mm 腰厚 : 10.9mm 理论重量 : 24.46KG/M

30KG 轨高 : 107.95mm 头宽 : 60.33mm 腰厚 : 12.3mm 理论重量 : 30.1KG/M

本公司主营矿用钢材 : U 型钢 U25, U29,

U36型钢材 , 型钢 7# 型钢 9# 型钢 7 号 型钢 9 号 型钢 , 槽帮钢槽板钢 M 型钢

M型钢槽帮钢 , 轻轨22KG轻轨 24KG轻轨 30K轻轨 38KG轻轨重轨43KG重轨 50KG重轨 钢轨

起重轨 , 钢绞线 15.24 钢绞线17.8钢绞线钢线材 , 刮板钢 5# 刮板钢 6.5 #刮板钢 30T 刮板钢

40T 刮板钢 , W型钢 W 型钢带 , 矿工钢 11# 矿工钢锚杆钢M型钢带

欢迎来电洽谈