

长沙华彩涂料丙烯酸聚氨脂面漆

产品名称	长沙华彩涂料丙烯酸聚氨脂面漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:全马 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

丙烯酸聚氨脂面漆

一、主要组成：该产品是电脂肪族聚氨脂树脂、丙烯酸树脂、防锈颜、填料、助剂、溶剂组成的漆料为羟基组份，以异氰酸酯为另一组份组成的双组份自干涂料。

二、主要特性：保护性能优异、耐紫外线强；

干燥快，耐酸碱防腐性能佳；

附着力强，机械性能好；

耐化学品性能好；

耐硝基性强，配套性能好。

三、主要用途:用于各类钢结构桥梁、电机、电器、管道设备、车辆、工程机械设备、金属制品的面层防腐涂装。

四、技术指标：漆膜外观:漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度:三60 μ m

干燥时间:标准厚度单涂层，25℃，

表干减1h，实干 24h硬度: 0.5

附着力: 2(划格法，级)

耐盐水性:48h

耐硝基性:不咬起，不渗色

五、包装规格：20千克/斤。

六、基本参数：配比:BN04-1漆料:BN-100固化剂=4:1(重量比)

施工时限:8h

理论用量:150~250g/m²

七、涂装道数:建议涂装道数:涂装二道，干膜厚度 $65 \pm 5\mu\text{m}$

八、配套用漆：S06-16各色聚氨酯中途层漆，

S04-16各色金属面漆，

BN04-1-3各色丙烯酸汽车漆。

九、表面处理：工件除油、除锈、刮肚子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

十、涂装方法：空气喷涂:稀释剂:X-8金属面漆稀释剂

喷嘴口径:1.5~2.5mm

空气压力:0.3-0.5Mpa

滚涂/刷涂:稀释剂:X-8金属面漆稀释剂

十一、储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

十二、注意事项:

1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触;配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。