三星激光一体机 三星 打印、复印、扫描

产品名称	三星激光一体机 三星 打印、复印、扫描
公司名称	泉州市新瑞亨科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:SansungSCX-4300 涵盖功能:打印、复印、扫描
公司地址	中国 福建 泉州市 泉州市鲤城区九一街龙宫B座402室
联系电话	86 0595 22312663 13808546357

产品详情

 品牌
 三星
 型号
 SansungSCX-4300

 涵盖功能
 打印、复印、扫描
 复印分辨率
 600 x 600 dpi

复印速度 11

速度(黑白)高达 18 ppm a4 (19 ppm letter)

首次打印输出时间少于11秒(从待机模式)

分辨率

分辨率表示打印图像的清晰度。一般用每英寸所能打印的点数(dpi)表示,dpi值越大,图像的清晰度越高。

最高达 600 x 600 dpi 有效输出 打印语言

打印语言传送打印数据的方法

spl (三星打印机语言) 复印 速度高达 18 cpm a4 (19 cpm letter) 分辨率 分辨率表示打印图像的清晰度。一般用每英寸所能打印的点数(dpi)表示,dpi值越大,图像的清晰度越高。

最高达 600 x 600 dpi 有效输出 首次复印输出时间少于 11 秒 (从待机模式) 缩放比例50~200 % 多页复印1~99 页

> 特殊复印身份证复印, 2-up, 自适应, 克隆, 海报复印 扫描 兼容性twain 标准, wia 标准 方式彩色 cis 分辨率(光学)高达 600 x 2400 dpi 分辨率(增强)高达 4800 x 4800 dpi 扫描到

扫描到将扫描好的文件发送并储存到指定的、诸如u盘以及联网的服务器等目的地

pc 纸张处理

纸张处理适合于该打印机的纸张容量、尺寸和类型。

输入容量和类型250页盒式纸盘,1页手动纸盘 输出容量和类型50页朝下,1页朝上 介质尺寸

介质尺寸打印用介质材料的尺寸,如a4、a6等。

76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") 介质类型

介质类型打印用介质材料的种类,如光面相纸、透明胶片,信封等。

普通纸, 幻灯片, 标签, 卡片纸, 信封, 预印纸, bond 等常规 lcd2 行 x 16 个字符系统内存8 mb

兼容操作系统windows 2000/xp/2003 server/vista 各种 linux os mac os x10.3~10.5 接口

接口指打印机与计算机之间采用的连接方式,如usb、固件、以太网、ata/ide、scsi及pci等。

高速 usb 2.0 噪音水平

噪音水平平均噪音水平

小于 53 dba (打印) 小于 28 dba (待机) 月打印负荷

月打印负荷打印机每个月能够输出的最大页数

高达 10,000 页 裸机体积(wxdxh)406 x 375 x 231 mm (16" x 14.8" x 9.1") 裸机重量(含耗材)9.65 kg (21.3 lbs)

耗材 打印量标准墨粉盒 2,000 页 耗材类型鼓粉一体 型号mlt-d109s 选件

选件功能扩展所需的额外附件,如网卡、第二进纸盒,以及双面打印单元等。

选件

选件功能扩展所需的额外附件,如网卡、第二进纸盒,以及双面打印单元等。

ethernet 10/100 base tx (外置): ml-00nd 媒体价格 媒体价格rmb 1,680