

ISR200-150-250型热水泵

产品名称	ISR200-150-250型热水泵
公司名称	新乡市豫通工业泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:豫通 型号:200-150-250 材质:铸铁
公司地址	新乡市红旗区小店镇工业区
联系电话	0373-7763898 13937369919

产品详情

品牌	豫通	型号	200-150-250
材质	铸铁	性能	无泄露
流量	400 (m3/h)	扬程	20 (m)

isr型单级单吸热水离心泵

一、产品简介：

isr系列单级单吸热水离心泵，属is系列派生产品，其性能参数，空腔尺寸及安装尺寸均符合iso国际标准，采用水冷却装置和机械密封，运行安全可靠。 isr系列单级单吸热水离心泵适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的其他液体，被输送介质的温度在-20 ~+150 之间，泵的最高工作压力不大于1.6mpa，吸入口压力不大于0.8mpa，适用于工厂、矿山、城市给派水，特别是城乡集中供热、供水系统。其性能参数范围为：流量q：6.3~400m3/h；扬程h：5~125。 isr系列单级单吸热水离心泵共有二十九种基本型，为满足用户对泵的不同性能要求，我厂采用了切割叶轮外径的方法，从而增多了isr泵的规格。

二、型号意义：

三、结构说明：

isr系列单级单吸热水离心泵的主要零件有泵体、叶轮、泵盖、悬架部件，机械密封部件、轴等。该系列泵为后开门结构，其优点是转子部件检修或更换无须拆卸管道，转子部件由悬架支撑（请参考isr泵结构图）。泵轴向力的平衡，轴向力较大的泵，叶轮设有平衡孔，其余轴向力由轴承承受。轴封形式采用不平衡单端面机械密封，轴封室外设有水冷却套，可以通过泵侧面1/4管接口接通外来冷水，对轴封进行冷却。

传动方式，泵的传动是通过联轴器与电机直联。从传动方向看，泵为顺时针旋转。

is、 isr、 iy、 ih、 型单级单吸清水离心泵技术参数

型号	叶轮 车小 序号	流量q		扬程h (m)	转速n (r/min)	效 (%)
		(m ³ /h)	(l/s)	轴功率	电机功率	
150—125—250		120200240	33.355.666.7	22.52017.5	1450	718178
	a	112.4187224.8	31.225262.44	19.717.515.4		708077
	b	103.8173207.6	28.8348.157.67	16.91513.1		697976
150—125—315		120200240	33.355.666.7	343228.5	1450	707879
	a	112.2187224.4	31.25262.4	29.82824.9		697778
	b	104173207.8	28.948.157.7	25.52421.4		687677
150—125—400		120200240	33.355.666.7	535046	1450	627574
	a	112.5187225	31.248.162.5	46.64438		617473
	b	104.6173209.4	2948.158.2	40.33835		607372
200—150—250		240400460	66.7111.1127.8	22.52018	1450	778280
	a	224.7374430.7	62.4103.8119.6	19.817.515.8		768179
	b	207.7346398	57.796.2110.5	16.91513.5		758078

200—150—315		240400460	66.7111.1127.8	373228.5	1450	708280
	a	224.5374430.3	62.4103.8119.5	32.42824.9		698179
	b	207.9346398	57.7596.2110.6	27.82421.4		688078
200—150—400		240400460	66.7111.1127.8	555045	1450	748176
	a	225374431	62.5103.8119.7	48.44440		738075
	b	209346401	58.0696.2111.4	41.83834.2		727974

网址：<http://www.ytgybc.cn>

请复制 粘贴 地址栏 回车

欢迎访问