

邯郸墙面如何刮腻子让墙面更平整 刮腻子施工工艺及流程

产品名称	邯郸墙面如何刮腻子让墙面更平整 刮腻子施工工艺及流程
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀 商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

邯郸家里装修的时候，一般来说都需要批刮腻子。例如客厅，餐厅，书房，卧室的墙面，基本上都是刮腻子以后去刷墙面的乳胶漆，或者是粘贴墙纸等等。另外还有一点，就是我们室内的顶板刮腻子也是普遍存在的。但是如果腻子的批刮不掌握相关的要求，会容易出现很多问题。例如腻子开裂，腻子空鼓，严重的情况就是腻子脱落。特别是顶板腻子大面积脱落是非常危险的。其实这些都是腻子批刮的时候没有掌握相应的技巧，而踩了其中的忌讳。对于腻子批刮，有三大禁忌，在这篇文章中，小典就来给大家详细的解答。

禁忌（一）：墙面基层没有处理好

大家应该都知道，我们墙面批刮腻子就是在原来室内的抹灰墙面上进行批刮的。像我们装修的时候，基本上都是将墙面清理干净，之后直接批刮腻子。而腻子批刮之前，我们首先要做的其实就是处理原有的墙面。如果原有的墙面没有处理好，会导致腻子水泥砂浆层结合不好，出现强度下降，终出现空鼓、分离、脱落等等情况。而其中有以下

三点影响是特别严重的，也是我们需要掌握的禁忌。

、墙面原有的装饰层没有处理干净就直接批刮腻子。这种情况是非常普遍的。例如我们新购买的毛坯房的墙面上基本上都是批刮腻子的，还有就是旧房翻新的时候，墙面上一般是刷乳胶漆，乳胶漆底层也是批刮腻子的。而这个时候，可能为了节省一部分费用或者是偷工减料等等原因，导致的结果就是没有处理原来墙面的腻子层接着批刮了一层腻子。这样导致的结果就是批刮的腻子与原来的墙面出现了分离，终出现脱落的情况。这也是腻子批刮中严重的一个禁忌。

、批刮腻子层的墙面基层存在质量问题没有处理，直接用腻子进行掩盖。像我们将墙面清理干净之后，其实是需要处理原来墙面的基层的。例如原来墙面基层的抹灰层存在了严重的起沙掉沙的现象，或者原来的墙面腻子抹灰层存在着严重的空鼓情况，对于这种情况都需要处理合格之后才允许批刮腻子。如果我们墙面起沙没有处理就直接刮腻子，就会出问题。例如轻微起沙的，可以刷墙固定进行封闭。对于空鼓严重的部位，同样要铲除抹灰处理，处理合格了之后才允许批刮腻子。

、墙面平整度过差，直接批刮腻子。像很多墙面平整度都不是特别好，这个时候很多朋友就会发现油工直接在墙面上批刮腻子，使用腻子进行找平，终出现的结果就是我们墙面上所批刮的腻子是厚薄不均匀。有的地方薄的只有3mm或4mm，而厚的可能达到了一两公分，这样就导致一种结果就是腻子层在凝固的情况下，受力是非常不均匀的，终出现的结果就是腻子层薄的地方可能会出现开裂，而腻子厚的地方有可能会与原来的墙体出现分离。终都是出现墙面的腻子质量问题。

禁忌（二）：腻子批刮厚度不符合要求

导致墙面腻子出现严重质量问题的另一点就是，腻子批刮的厚度不符合要求。对于腻子层的批刮，其实对厚度有严格要求的。其实大家掌

握一点，就是腻子层批刮得越薄越好。只要能保证墙面平整度的情况下，腻子只要能将基层覆盖就是符合要求的。而腻子厚度不符合要求，会出现很多的问题。

、顶板腻子的脱落。很多情况都是由于腻子的批刮厚度过厚所导致的。像我们家里的顶板腻子脱落以后，大家把这些腻子拿在手里测量一下就会发现它的厚度都是很厚的。有的腻子层厚度都达到了两三公分。而这种很厚的腻子在凝固以后会产生与楼板分离的情况，终出现的结果就是出现腻子层的脱落。这种情况一般都是由于顶板不平所导致的。所以像顶板批刮腻子之前，一定要使用专用的找平材料进行找平，之后再批刮腻子。

、墙面批刮腻子厚度控制不好。对于墙面批刮腻子，大家也要控制厚度。像我们家中墙面腻子一般都是两遍完成的。遍就是大面进行找平，第二遍就是面层的正式施工。个人给出的观点就是像我们墙面批刮腻子的层一般控制的4mm左右，而第二层同样控制的4~5mm左右，这样两层腻子层的加起来的厚度一般控制在一公分左右。对于腻子层的整体厚度，个人认为一般不要超过1.5mm。其实1cm就是完全满足，太厚都会引起各种各样的问题。

禁忌（三）：腻子批刮的时间没掌握好

导致腻子批完以后出现质量问题的另外一个原因还有就是腻子批刮的时间掌握不准确。腻子批刮时间一般分成两种情况，也就是遍腻子和第二遍腻子之间的时间，还有就是整体腻子批刮时间。对于这些都可能影响腻子批刮以后的质量。像常见的出现问题的禁忌，一般有以下两点。

、遍腻子和第二遍腻子之间的间隔过短，导致底层腻子没有干透，直接批刮第二遍腻子。终出现的结果就是腻子层与墙体之间出现分离。常见的情况就是大面积的空鼓。另外还有一种情况就是腻子层出现开裂。所以说，对于腻子的批刮，两遍要分别完成。在遍腻子批刮完成以后，大概需要晾一到两天，保证腻子干透之后才可以进行第二遍腻子的批刮。

、对于腻子批刮的时间，我们需要掌握的第二点就是季节的问题。

其实对于腻子批刮，个人认为在干燥的季节是好的。所以说，如果是处于潮湿的季节，个人是不建议大家批刮腻子的。像每年的梅雨季节，这个时候的空气湿度特别大，严重都可能出现墙上结露的情况。而对于这种情况，批刮腻子会导致腻子迟迟没有办法干透，终出现的结果就是腻子的强度下降，但是还没有正常凝固。后出现的就是我们墙面的腻子层起皮，开裂，这些都是常见的情况。

邯郸家里装修刮腻子，大家一定要掌握容易出现腻子质量问题的三大禁忌。这三大禁忌，总结一下就是在这篇文章中所给大家介绍的基层的原因，腻子批刮的原因以及施工时间的原因。这里的每一点大家都要弄清楚，避免再出现类似的问题。另外还要提示大家一点，就是对于顶板来说，由于都是混凝土的，所以刮腻子的时候要检查楼板的情况。如果楼板特别光滑的话，建议大家将楼板打磨一下或者是涂抹一遍抹面胶浆，之后再去刮腻子，这样效果会更好。