

## 邯郸墙面刷墙刮腻子-学会这些步骤让你家的墙面更平整

产品名称	邯郸墙面刷墙刮腻子- 学会这些步骤让你家的墙面更平整
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀 商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

### 产品详情

防水腻子，砂纸，801胶，石膏腻子等是刮腻子刷乳胶漆常用的辅料，当下雨时，在这种天气里刮腻子更要注意施工方法。

#### 腻子选材

腻子的用料性能和技术要求如下：羧甲基纤维素：白色絮状物，具有很强的吸湿性，易溶于水，主要是提高腻子的粘度。

大白：有块状和粉状两种，大白粒要求颜色为白色，纯净度为80以上。

石膏：熟石膏白粉末，为气硬性胶凝材料，不能受潮，不能淋雨。

滑石：质软滑，质地轻盈。

#### 刮腻子施工工艺流程

水泥墙刮腻子的工艺流程是：基层处理—基层修补—刷火碱溶液—涂粘结剂—白灰刮—修补打磨—腻子成活。

水泥地板刮腻子的工艺流程为：基层处理-基层修补-刷火碱溶液-涂粘结剂(汁浆、喷胶)-白腻子刮-打磨--腻子成活。

## 刮腻子施工规范

- 1.遍：一般是人工刮石膏粉，优点是干得比较快，尤其是在阴雨潮湿的天气下施工，更显出其优点。软膏硬度好，粘合力强，干燥后不易开裂收缩。
- 2.第二遍：这一次刮腻子的重点是找平，因为墙面不太平整，也不太直顺，所以需要刮腻子找平找直，阳角必须拿3米左右的铝合金靠尺做靠尺校正，阴角必须用校正过的。待其干燥后再磨一次，这一要求不需要太高，但必须等干燥后再涂第三次腻子。
- 3.第三遍：在第二次腻子没有找平的情况下再补一些，进行一次细刮，胶水可以轻一点，可以保证以后容易打磨和砂光。但是这次打磨时一定要用100 W的灯泡来照亮，在灯光的显影下，可以清晰地看到小坑小眼小洞，及时补好。

当底漆刷完时，可将面漆后刷一遍，刷完之后要保证不会有损坏。因为损坏后虽然可以补好但是局部要做修补，会有色差和疤痕，越好的漆面看得越清楚，为了美观一定不要有损坏。