

邯郸墙面刮腻子施工工艺介绍 墙面刮腻子具体的方法

产品名称	邯郸墙面刮腻子施工工艺介绍 墙面刮腻子具体的方法
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀 商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

房屋的墙面在初建造的时候并不像我们平时所见到的平整，它需要经过处理才能变成现在的样子，其中有一项必做的程序就是刷上墙腻子，墙腻子就是一种的涂料，相比之下，它比其他的涂料价格更贵一些。由于墙腻子使用的量并不大，所以价格方面大家不必太过担忧，即使是高也不会高出太多。

一、外墙面刮腻子施工工艺

1、工艺流程：基层处理 室内找角 头一遍腻子 地面完成 较后一遍腻子。

2、首先抹灰层干燥、牢固，空鼓部位已修补完毕，将残留在抹灰层上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

3、刮阴阳角：刮腻子时，要求阴阳角清晰顺直。阳角用铝合金杆反复靠杆挤压成形；阴角采用专用工具操作，使其清晰顺直。

4、头一遍腻子厚度控制在4~5mm，主要用于找平，平行于墙边方向依次进行施工。要求不能留槎，收头必须收得干净利落。

5、然后二遍腻子厚度控制在3~4mm，二遍腻子必须等底层腻子完全干燥并打磨平整后进行施工，平行于房间短边方向用大板进行满批，同时待腻子6~7成干时必须用橡胶刮板进行压光修面，来保证面层平整光洁，纹路顺直、颜色均匀一致。

二、外墙面刮腻子施工注意事项

1、熟胶灰完成后需留一定时间干透，方可涂刷乳胶漆。

2、警惕为降低成本/工人为赶时间在熟胶灰中添加107或801胶水。

3、熟胶灰中加些胶水可适当提高腻子干后的硬度,便于打磨。

4、但建议用白乳胶代替。

5、如确实要降低成本价钱，可考虑添加108胶水，但绝不应添加107或801胶水。

6、胶水环保与否的辨别：可直观地用鼻子闻一下，是否有刺激性气味。

外墙腻子的适用范围特别广，各种空间装修都能够用到它，目前它是实用的装修涂料，因为没有任何的污染，并且原料容易取得，低成本的外墙腻子能在装修中起到很大的作用，人们对它的重视程度自然也就不会太低。大家不要小看外墙腻子，它也有很多的种类，会根据不同的功能来划分，就像有的外墙腻子可以防水，根据使用人员的反馈，耐水的外墙腻子性能更好一些。