

宁波纸制品分析实验室 绘图纸柔软度检测

产品名称	宁波纸制品分析实验室 绘图纸柔软度检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	66.00/纸制品检测
规格参数	餐巾纸检测:13928673434 瓦楞纸检测:13928673434 办公纸检测:13928673434
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

宁波纸制品分析实验室 绘图纸柔软度检测 == 华谨纸制品质检中心拥有层次较高，具有丰富质检经历的人才团队，培养了标准化技术人员。实验室聘请了高级研究员多名等专家技术团队，专家技术团队在造纸行业拥有丰富的专业知识和很高的知名度，为纸制品质检技术发挥了关键作用。

纸品的检测方法：用插针式水分仪检验卷纸的含水率。根据GB13024-2003和GB13023-1997进行抽样。检验在卷纸的两个端面进行，各均匀取三个参考点，插入深度不少于0.6厘米。取这六个点测试值的平均值，作为卷纸的含水率。在原纸供应合同中，一般规定了送货水分，比如 $(8.0 \pm 2.0)\%$ 。测试的卷纸含水率在送货水分范围内属于合格，否则按双方约定处理，一般须将多余水分扣除。具体方法如下：如果卷纸含水率 $M1$ 超出送货水分上限 Ma ，卷纸重量为 W ，则须扣除的重量为 $W \times (M1 - Ma) / Ma$ ；如果卷纸含水率 $M1$ 低于送货水分下限 Mb ，卷纸须上线，不影响正常生产和成品质量时按合格处理，否则退货。值得一提的是，测试卷纸的含水率在卷纸进厂验收时进行，车间使用时还需现场跟进，即质量跟踪，发现问题及时与供应商解决。原纸的性能检验。由于一般的纸箱厂不具备恒温检测条件，并且检验要考虑时效性，所以宜采取常态检验。只要卷纸表面没有明显缺陷，就可在第二层取样，根据相关国家标准提出的方法检验定量、环压强度、耐破强度、裂短长、吸水性，最后认真记录每一批次的原纸检验结果，分析比较，保留的供应商（质量稳定、价格公道、供货及时），将不合格供应商从供方名录中剔除。= 纸和纸制品行业近年发展势头迅猛，已然成为纸业舞台的重要角色。因环保观念的普及，纸和纸制品行业也锐意创新，朝着绿色技术、节能降耗、防污染、高功能等技术方向发展。把控造纸原材料质量，提高造纸技术水平，依靠优质产品建立与提升品牌，打破欧美国家的贸易壁垒，是造纸企业寻求进一步发展的重中之重。华谨检测在纸和纸制品测试上拥有雄厚实力与丰富经验。可根据GB，ISO，TAPPI等国家和标准来分析纸产品的性能指标，为您的产品提供的保障。华谨拥有的纸品物理性能恒温恒湿室满足GB，ISO，TAPPI等国家和标准对于测试环境的高精度要求，通过恒温恒湿机组的稳定控制，实时LED屏幕显示温湿度，可提供一个稳定的检测环境。另外，实验室还配备了众多技术的进口纸品实验设备，如：多功能亮度仪，分光测色计，撕裂度测试仪，谢菲尔德粗糙度仪，泰伯挺度仪，耐破强度仪，印刷品摩擦测试仪，抗张强度测试仪，柔软度测试仪，别克平滑度测试仪，MIT耐折度仪，尘埃度仪等，可对各类纸和纸制品的物理性能、光学性能和表面性能进行测试。Intertek的测试能力可确保您的产品符合国内和市场的要求。

