

触摸屏操作灌装封尾机 洁面霜软管封尾机 金属管包装机厂家

产品名称	触摸屏操作灌装封尾机 洁面霜软管封尾机 金属管包装机厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100A全自动双色洁面霜软管灌装封尾机

洁面霜选取不给肌肤添加负担的原料，及触感舒适、温和而低刺激的配方，加强角质层的防御功能，洗净晦暗及发硬的成因。以绵密泡沫轻拥澄光肌的洗颜霜。

洗面霜是一款用弱酸性的轻柔泡沫去除污垢、锁住水分，洗后肌肤柔嫩水润的霜状洗面品。

使用方法：请先将手掌和脸部以清水或温水打湿。取2cm左右的量于掌心，加少量清水或温水充分起泡后，如轻柔按摩般洗颜。其后请用水充分洗净。

工作流程：该机由PLC控制，触摸屏操作，同时完成进管，压管，对光标，灌装，封尾，自动打印批号，自动出管等动作，整个工序自动化程度较高。全自动操作系统准确、安全、科学、可靠。

主要特点: 全自动双色软管灌装封尾机是我司根据市场需求创新研发出的一款设备，该机器采用台达触摸屏和PLC控制系统，操作简便、运行平稳、通用性强、调整拆装简便；传动部分封闭在平台以下，安全可靠，无污染;灌装封尾部分安装在平台以上半封闭无静电外框可视罩内，易观察、易操作、易保养;光电对标工作站，用高精度探头，步进电机等控制软管图案位于正确位置;灌嘴采用进口密封圈，防止灌装产生泄露;封尾采用(Leister热风qiang)管尾内部加热，外部配置冷却降温装置;打字码工作站自动将字码打印在工艺要求的位置上;无管不灌装，超载保护功能;记数及定量停机。能在同一台机器上通过整形机械手剪切软管尾部成直角或圆角供选择，也可获得金属管或铝管二折边、三折边、马鞍型折边等多种封尾方式。可单机使用，也可与全自动装盒机、全自动热收缩膜组成生产联动线进行联动生产。

适用范围：广泛用于牙膏，药膏，化妆品，粘胶剂，染发剂，美术颜料，鞋油等行业的液体状到高粘度流体物料进行软管灌装和封尾需要产品；并完成打批号、生产日期等。

技术参数：

管子直径：10--40mm

适用软管：塑料管、复合管/金属管、铝管

灌装量：5--300ml可调

生产速度：40-80支/分钟

计量精度： $\pm 1\%$

功率：10Kw

电源：380V/220V 50Hz

耗气量：60m³/h

耗水量：6l/min

供气压力：0.6Mpa

机器重量：1350Kg

设备尺寸：2360 × 1300 × 2350mm