衢州纸制品检测公司绘图纸柔软度检测

产品名称	衢州纸制品检测公司绘图纸柔软度检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	66.00/纸制品检测
规格参数	餐巾纸检测:13928673434 瓦楞纸检测:13928673434 办公纸检测:13928673434
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

衢州纸制品检测公司绘图纸柔软度检测 佛山市华谨检测从事纸制品质量检测的实验室,以"依托完善的 公共科技平台,以高水平的检测服务,提升产品质量意识和水平",坚持"人本、诚信、公平、协同、 效益"的核心价值观,致力成为"以检测为核心、具有视野、国内一平的质量检测技术服务实验室"。 纸品的检测方法:用插针式水分仪检验卷纸的含水率。 根据GB13024-2003和GB13023-1997进行抽样。检 验在卷纸的两个端面进行,各均匀取三个参考点,插入深度不少于0.6厘米。取这六个点测试值的平均值 ,作为卷纸的含水率。在原纸供应合同中,一般规定了送货水分,比如(8.0±2.0)%。测试的卷纸含水 率在送货水分范围内属于合格,否则按双方约定处理,一般须将多余水分扣除。具体方法如下:如果卷 纸含水率M1超出送货水分上限Ma,卷纸重量为W,则须扣除的重量为Wx(M1Ma)/Ma;如果卷纸含 水率M1低于送货水分下限Mb,卷纸须上线,不影响正常生产和成品质量时按合格处理,否则退货。值 得一提的是,测试卷纸的含水率在卷纸进厂验收时进行,车间使用时还需现场跟进,即质量跟踪,发现 问题及时与供应商解决。 原纸的性能检验。 由于一般的纸箱厂不具备恒温室检测条件,并且检验要考虑 时效性,所以宜采取常态检验。只要卷纸表面没有明显缺陷,就可在第二层取样,根据相关国家标准提 出的方法检验定量、环压强度、耐破强度、裂短长、吸水性 zui后认真记录每一批次的原纸检验结果,分 析比较,保留的供应商(质量稳定、价格公道、供货及时),将不合格供应商从供方名录中剔除。 == 本色生活用纸 适用标准法规:QB/T 4509-2013本色生活用纸 适用质检目的:商家企业品控 产品标准:QB/T 4509-2013 本色生活用纸 标准考核检测项目 检测项目:产品标准/检测标准 定量QB/T 4509-2013 内装量偏差QB/T 4509-2013 规格QB/T 4509-2013 产品销售包装标志QB/T 4509-2013 外观质量QB/T 4509-2013 细菌菌落总数QB/T 4509-2013 大肠菌群QB/T 4509-2013 真菌菌落总数QB/T 4509-2013 致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)QB/T 4509-2013 灰分QB/T 4509-2013 荧光性物质QB/T 4509-2013 亮度QB/T 4509-2013 制样及预处理QB/T 4509-2013 横向吸液高度QB/T 4509-2013 抗张指数QB/T 4509-2013 纵向湿抗张强度QB/T 4509-2013 柔软度QB/T 4509-2013 洞眼QB/T 4509-2013 尘埃度QB/T 4509-2013 交货水分QB/T 4509-2013

杭州纸制品质量检测新标准餐巾纸白度检测