

优质覆盖剂 新鑫 98 (%)

产品名称	优质覆盖剂 新鑫 98 (%)
公司名称	信阳市平桥区新鑫珍珠岩保温材料厂
价格	.00/个
规格参数	产商:新鑫 含量:98 (%) 密度:50-100 (g/cm3)
公司地址	平桥区中山村
联系电话	86 0376 3778258 13837695668

产品详情

产商	新鑫	含量	98 (%)
密度	50-100 (g/cm3)	硬度	4

覆盖剂（珍珠岩）：覆盖剂是火山喷发的酸性岩经急速冷却而形成的玻璃质岩石经特殊加工处理后，撒在刚出炉的钢（铁）水表层，体积迅速膨胀4—30倍，具有排渣、保温等特点，故俗称除渣剂。其在铸造生产上，开辟了珍珠岩应用的新领域。应用于铸造生产具有下列优点：

- 1、保温性能好，在一般情况下可传铁水降温速度减少20% - 30%。
- 2、集渣性能好，便于扒渣，有利铁水净化。
- 3、有助于球化稳定，减弱镁光，提高球化效果。
- 4、减少环境污染，改善劳动条件。
- 5、经济效果好，可传成本降低30%。

使用方法：待钢水或铁水出满包后，将聚渣覆盖剂洒在铁水包面，扒去表面渣子，再洒盖一层，不再搅动，即可保温浇注。每次浇完将包内渣倒掉，使用效果更佳。特别是处理球铁用该剂效果最佳。一般用量为0.1--0.15%。

主要化学成分：(%)

sio	al2o3	feo	na2o	mgo	k2o	cao	其它元素
60-80	20-30	2-2.3	0.6-1.0	0.8-0.9	3-3.5	0.5-1.2	0.5-2.0