

## 珍珠岩膨胀粉耐火保温材料

产品名称	珍珠岩膨胀粉耐火保温材料
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	产商:信阳市平桥区新鑫珍珠岩保温材料厂 含量:2-6 ( % ) 密度:200 ( g/cm3 )
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

## 产品详情

产商	信阳市平桥区新鑫珍珠岩 含量	2-6 ( % )	
	保温材料厂		
密度	200 ( g/cm3 )	硬度	6-7

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便，可广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。应用于农业、园林上保肥、保水、无菌、透气性好。产品应用：膨胀珍珠岩的应用膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域，例如：制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。用于吸附浮油。用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的型材。更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。各种膨胀珍珠岩制成品的应用除膨胀珍珠岩固有的保温性能外，以此为基本，掺加不同的粘结剂，可使制品适应不同的需要。