

# NPP耐普蓄电池NP2-600 2V600AH UPS EPS直流屏

产品名称	NPP耐普蓄电池NP2-600 2V600AH UPS EPS直流屏
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	799.00/块
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP2-600 规格:2V600AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

NPP耐普蓄电池NP2-600 2V600AH

耐普蓄电池失效可能有多种原因造成的，例如硫化、失水、热失控、活性物质脱落、极板软化等等，接下来将一一为大家介绍和分析。

耐普蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程，放电时，生成\*酸铅，充电时\*酸铅还原为氧化铅。

导致耐普蓄电池充电发热的另一个原因就是硫化，硫化直接导致电池内阻增加，这就进一步造成耐普蓄电池充电发热，发热又使氧循环电流上升，所以硫化严重的电池，热失控发生的机率很大。

为了增加耐普蓄电池的容量，目前电动车耐普蓄电池电池的极板数量普遍采用增加极板方式，这就导致隔板相对比其他电池的隔板薄一些，负极板的\*酸铅结晶长大，充电以后出现少量\*酸铅遗留在隔板中，遗留在隔板中的\*酸铅一旦被还原称为铅，积累多了，耐普蓄电池电池就会出现微短路，这种现象叫做“铅枝搭桥”。

容量范围：33-250ah(25 ° C)

电压范围：6v/12v

低自放电率：25摄氏度，小于2%每月

长设计寿命：25摄氏度，6v 15年；12v,10年

密封反应率高：大于98%

适用环境范围：-15~50 ° C

工作温度范围：-20~50 ° C

建议工作温度：25 ° C

设计特性：

稳定性能好，可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。