

优质防水保温板 EPS 河南省信阳市

产品名称	优质防水保温板 EPS 河南省信阳市
公司名称	信阳市平桥区新鑫珍珠岩保温材料厂
价格	220.00/吨
规格参数	材质:EPS 产地:河南省信阳市 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	平桥区中山村
联系电话	86 0376 3778258 13837695668

产品详情

材质	EPS	产地	河南省信阳市
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.035	等级	一级
低温弯折	2.0	断裂伸长率	2.3
抗弯强度	3.5	抗压强度	> 474KPa
品牌	信阳市平桥区新鑫珍珠岩保温材料厂	使用温度	600
芯材	PS	形态	层状
形状	正方形	应用范围	EPS外墙保温系统

保温板是以膨胀珍珠岩散料为骨料。加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板，具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高优点、特别是憎水性能好，憎水率可达98%以上，是我国整体性防水保温的创新产品，是适用于各类工业建筑，民用建筑的屋面、墙体和地下室等工程的一种防水、隔热、保温的理想材料。性能：

fsg防水保温板因其功效卓著，因此社会效益极佳。首先，fsg防水保温板容重小，可大大减轻各类建筑屋面的荷载，因此为国家节约了大量建筑费用。其次，fsg防水保温板具有优异的防水性能，大大减少了屋面渗漏造成的损失，节约了大量的维修资金。第三，fsg防水保温板具有突出的防水功能和较小的导热系数，成为各种隔热、保温、保冷工程的重要建筑材料，使用后对节约能源(煤、电、汽)具有十分重要的作用。另外，fsg防水保温板使用安全可靠，无毒无嗅，不燃烧，对环境无污染，长期存放不变质，不吸湿，各类建筑屋面使用后对改善生活、工作环境具有积极的意义。应用范围：

适用于各类建筑屋面、墙体、保温、隔热、保冷工程。主要技术参数：主要技术指标为：密度 < 220kg/m³；抗压强度 > 400kpa；导热系数(25±5) < 0.063w/m.k；憎水率 > 98%;质量含水率 < 5%。fsg防水保温板的问世，有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题，节约了大量的建设和维修资金。

