

钙基膨润土 有机膨润土用

产品名称	钙基膨润土 有机膨润土用
公司名称	信阳市平桥区新鑫珍珠岩保温材料厂
价格	.00/个
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:200 (目) 原产地:河南信阳
公司地址	平桥区中山村
联系电话	86 0376 3778258 13837695668

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	200 (目)
原产地	河南信阳	颜色	白色
蒙脱石	0 (%)	PH值	8.5
白度	白	密度	250 (g/cm3)
表观粘度	15 (mPa.s)	硬度	0
膨胀倍数	12		

钙基膨润土主要用于铸造型砂、石棉保温材料中作为粘结剂；放射性废物吸收剂；农药中作载体或稀释

剂、杀虫剂；钻井泥浆冲洗液。

[铸造性能]

项目指	热拉强	热湿拉	胶质价(吸兰量	粒度	膨胀倍	含水量(%
标级别	度kg/c	强度gf/	%)	g/100g	过200目	数)
	m ²	m ²		土	筛%		
一级	>0.49	18	70	39	98	12	12

二级	>0.3	16	60	38	95	10	14
----	------	----	----	----	----	----	----

附加备注：钙基膨润土主要用于铸造型砂、石棉保温材料中作为粘结剂；放射性废物吸收剂；农药中作载体或稀释剂、杀虫剂；钻井泥浆冲洗液。[铸造性能] 项目指标级别 热拉强度 kg/cm² 热湿拉强度gf/m² 胶质价(%) 吸兰量g/100g土 粒度过200目筛% 膨胀倍数 含水量(%) 一级 >0.49 18 70 39 98 12 12 二级 >0.3 16 60 38 95 10 14 [泥浆性能] 项目指标级别 造浆率 (m²/t) 粘度 (op) 失水量 (ml) 含砂量 (%) 粒度 (目) 含水量 (%) 胶质价 (%) 吸兰量 g/100g土 膨胀倍数 甲 >16 15 <13 0.5 200 <10 <70 39 >10 <70 39 >10 乙 >12 15 <13 1.0 200 <10 <70 38 >10

[泥浆性能]

项目指标 级别	造浆率(m ² /t)	粘度(o p)	失水量(ml)	含砂量(%)	粒度(目)	含水量(%)	胶质价(%)	吸兰量g/10 0g土	膨胀倍数
甲	>16	15	<13	0.5	200	<10	<70	39	>10
乙	>12	15	<13	1.0	200	<10	<70	38	>10