

南京九竹电动伸缩门，分段门

产品名称	南京九竹电动伸缩门，分段门
公司名称	南京隆胜智能科技有限公司
价格	700.00/米
规格参数	九竹:电动伸缩门 JZ-004:铝合金 江苏:南京
公司地址	南京市江宁区秣陵街道秣周中路188号
联系电话	02584915798 18068806566

产品详情

九竹电动伸缩门，九竹玄武门

门高度1.6米.门体宽660cm

1. 外框: 立柱为42 × 70工业合金，表面采用电泳漆工艺，壁厚达1.3mm。添加工业“镁”和“锰”使材

质更为坚硬，从而增加使用寿命，门排宽处660mm。从而提高了门的抗风性。

2. 中交叉：通体两排，为25 × 38工业合金，壁厚1.1mm，结构紧密坚固，定位采用模具冲孔，精度高，

使用寿命长。

3. 机头采用双面显示，正面“欢迎光临”，反面固定显示“出入平安”。

4. 轮子采用增强尼龙橡胶滚轮，经久耐用，不易磨损，并且行走时噪音小；轴承采用尼龙滚针轴承，无须维护。

5. 门房控制器采用双向遥控，计算机自动复位；双向限位，并有遥控及手动并用功能。

6. 活动结构：全新设计ABS点接触滑动机构，特点：阻力小，噪音小以及耐磨能力高等特点。

7. 门排导线：采用耐寒零下40度电缆。

机头配置及功能（豪华）：

1. 电机：采用两台220V 370W专用电机，绝缘等级E级，启动电流 $< 3A$ 全封闭浸油散热好，蜗轮，蜗杆，齿轮传动，防雨防尘噪声低，耗能小，并有热敏和时间双重保护。缓冲启动，减少机头晃动。

2. 电机具备离合切换装置,在停电后可用钥匙将电动门切换到手动状态。

3. 主机底板采用全铸铁，齿轮传动，四轴八轮驱动，减缓主动轮磨损，并且启动行走平稳。
4. 红外线防撞系统：机头正前方安装有红外线探头，当有车辆或行人经过在其有效距离内可迅速控制门体停止，防止撞伤或刮伤行人或车辆。
5. 控制系统为我公司自主研发的全无轨控制系统，抗干扰性好,可靠性高。配两只遥控手柄及一只无线台式控制器，使用方便。

主要技术参数

- 1, 电源； $\sim 220V \pm 10\%$ ，频率；50Hz。
- 2, 电机转速；1400r/min，输出转速，46r/min。
- 3, 电机功率； $370W \times 2$ ，启动电流；3A。
- 4, 电机绝缘等级；E级。
- 5, 工作温度；-15 ~ 45，相对湿度；95%（25）。

6, 运行速度 ; 14 ~ 16M/min。

7, 显示屏工作电压 ; 12V, 功率 ; 20 ~ 25W。

8, 防撞感应器工作电压 ; 12V, 作用距离 ; 10 ~ 40cm。

9, 遥控距离 ; 50m。

安装要求

1, 客户备有220V,10A专用电源开关,并有可靠接地 , 并放置门卫室到电动门尾部的电源。

2, 地面确实平整,双向坡度 1° 。

3, 由甲方免费提供门卫室到电动门的电源线 (AVVR 3 × 2.5mm)。