

膨润土 有机膨润土用 200 (目)

产品名称	膨润土 有机膨润土用 200 (目)
公司名称	信阳市平桥区新鑫珍珠岩保温材料厂
价格	.00/个
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:200 (目) 原产地:河南信阳新鑫保温材料厂
公司地址	平桥区中山村
联系电话	86 0376 3778258 13837695668

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	200 (目)
原产地	河南信阳新鑫保温材料厂	颜色	土色
蒙脱石	60-88 (%)	PH值	8.9-10
白度	0	密度	0 (g/cm ³)
表观粘度	15 (mPa.s)	硬度	0
膨胀倍数	25-50		

膨润土(bentonite) 按译音,是以蒙脱石为主的含水粘土矿,公学分子式为: $na_x(h_2o)_4(ai_2-xmg_{0.83})si_4o_{10}(oh)_2$,由于它具有特殊的性质。如:膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性等等,所以广泛用于各个工业领域。国外已在工农业生产24领域100多个部门中应用,有300多个产品,因而人们称之为“万能土”。膨润土矿是一种多种用途的矿产,其质量和应用领域主要取决于其中蒙脱石含量和属性类型及其晶体化学特性。因而,其开发利用必须因矿而异,因作用而异。如生产活性白土,钙基转钠基,供石油钻探用的钻井注浆,代替淀粉用于纺纱、印染的浆料,建材上用内外墙涂料,制备有机膨润土,用膨润土合成4a沸石、生产白炭黑等等。钠基膨润土 -- 膨润土的其中一种; $ca-benton+na^+ \rightarrow na-benton+ca^{2+}$
蒙脱石 60-88 (%) ph值 8.9-10 产品说明 蒙脱石: 60%-88% , 膨胀容: 25-50ml/g
, 胶质价: 99ml/15g , 2h吸水率: 250—350% , 水分: 12 , 湿压强度: 0.23 (mpa) , 吸蓝量
80mmol/g , na_2o 1.28 ,

类别*

粒度/目数*

原产地

颜色

蒙脱石 %

ph值

白度

密度g/cm³

表观粘度mpa.s

硬度

膨胀倍数