

# 天津日石FAIRVAC WHITE 真空泵油

产品名称	天津日石FAIRVAC WHITE 真空泵油
公司名称	郑州联华石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	粘度系数:运动粘度46.6-68.66 品牌:天津日石-新日本石油系列 比重:/
公司地址	郑州市管城区紫荆山路60号8层809号
联系电话	86 371 69321818 15838136588

## 产品详情

粘度系数	运动粘度46.6-68.66	品牌	天津日石-新日本石油系列
比重	/	闪点	230 ( )
40 运动粘度	46.6 (cSt)	倾点	-10 ( )

### fairvac white真空泵油

fairvac white是以“真空”为基础的旋转式真空泵专用的真空泵油，是以蒸气压低，水分离性优良而成为泵之得力助手。

特点--能使泵发挥其最大能力。如果旋转泵的蒸气压低，则在真空状态下成为气体阻碍真空、同时成为真空容器的污染源。以往的通用油蒸馏出温度范围广、含轻质馏分，所以就出现了蒸气压变高的问题。fairvac white在同黏度状态下因除去了轻质馏分，所以可以使蒸气压降低，获得高真空状态。fairvac white可以最大限度引发高精度油旋转式真空泵的能力。--可以长时间获得稳定的真空。在空气排气时因含有水蒸气，有时会在旋转泵内凝结。fairvac white的水分离性优良，容易切断排水，所以，即使水分混入也可长期使用。--润滑性优良。添加剂的润滑性优良，可减少旋转泵的磨耗。

应用推荐--用于旋转泵低-中真空机种，机械增（减）压器。

项目	46	68
密度 15 g/cm <sup>3</sup>	0.868	0.874
闪点 coc	230	240
运动黏度40 ,mm <sup>2</sup> /s	46.6	68.66
色相 astm	10.5	11.0
倾点	-10	-10
铜板腐蚀100 3h	1以下	1以下
水分离性 54 min	40-40-0 (5以下)	40-40-0 (5以下)

热安定性 170 , 24h	合格	合格
蒸气压50 , torr	1x10-4以下	1x10-4以下
pa	1.3x10-2以下	1.3x10-2以下

型号: 46 , 68