【联华石化】长城轧辊轴承润滑脂

产品名称	【联华石化】长城轧辊轴承润滑脂
公司名称	郑州联华石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:轧辊轴承润滑脂 品牌:长城 SAE等级:/
公司地址	郑州市管城区紫荆山路60号8层809号
联系电话	86 371 69321818 15838136588

产品详情

型号	轧辊轴承润滑脂	品牌	长城
SAE等级	/	比重	/
闪点	/（℃）	粘度指数	/
倾点	/（℃）	类别	轴承脂
温度类别	普通脂	应用范围	通用脂
稠化剂类别	极压复合锂基脂		

轧辊轴承润滑脂

本产品采用复合金属皂稠化深度精制的矿物基础油，并加入抗氧、防锈、抗磨极压等添加剂，经特殊工艺制造而成。按gb/t 7631.8-90(iso 6743/9-1987)分类为：l-xbdeb00、l-xbdeb0、l-xbfeb1、l-xbfeb1-2、l-xbfeb2、l-xbfeb2-3、l-xbfeb

应用行业：矿山冶金

性能特点

具有优良的抗水性，防锈性，保证设备在潮湿或有水存在下的防护与润滑

优良的耐高温性，摩擦部位在较高温度下或较高的环境温度下润滑脂不流失，轴承或摩擦副得到持续的保护，有效延长轴承在高温条件下的使用寿命

良好的极压抗磨性能，满足高负荷或有一定冲击负荷机械设备的轴承润滑

技术规格

符合企标q/sh303 287-2004

应用范围

适用于中小型轧机的粗、中、精轧机的轧辊轴承，立式轧机的轧辊轴承；中板轧机和翻板机设备轴承

使用温度为：00号、0号为-20°C～150°C，其它牌号为-20°C～180°C

典型数据

项目	典型数据				
	1号	2t号	2号	t2号	3号
工作锥入度，0.1mm	323	296	275	256	230
滴点，°C	278	285	288	290	300
腐蚀(t2铜，100°C，24h)	合格				
延长工作锥入度(100000次)，0.1mm	360	335	314	290	281
极压性能(四球法)，n	3089	3089	3089	3089	3089
pd值	480.4	441	511.8	411	556.0
lwi值					
相似粘度(-10°C，10s-1)，pa·s	260	450	600	800	1280
极压性能(梯姆肯法) ok值，n	156	156	156	156	156
防腐蚀性(52°C，48h)，级	1	1	1	1	1

包装形式

◎17kg/塑桶，175kg/开口钢桶