

【联华石化】长城 复合锂基润滑脂

产品名称	【联华石化】长城 复合锂基润滑脂
公司名称	郑州联华石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JZ聚脲润滑油 品牌:长城 倾点:/ ()
公司地址	郑州市管城区紫荆山路60号8层809号
联系电话	86 371 69321818 15838136588

产品详情

型号	JZ 聚脲润滑油	品牌	长城
倾点	/ ()	类别	-
温度类别	高温脂	应用范围	通用脂
稠化剂类别	极压复合锂基脂		

jz聚脲润滑脂	
本产品采用脲基化合物稠化矿物油，并加有抗氧化剂、防锈剂、粘附剂等多种添加剂制成的合成润滑脂。按gb/t 7631.8-90(iso 6743/9-1987)分类为：l-xbeha0、l-xbeha1、l-xbeha2	

性能特点

优良的高温性能，适用于较高温度的润滑部位

稠化剂的皂纤维结构合理，分布均匀，在剪切力的作用下能保持较好的润滑脂结构特征

优良的介质稳定性和抗辐射性，适用于特殊的工作环境

良好的极压抗磨性能，适用于较高负荷的工作环境

技术规格

符合企标q/sh303 265-2004

应用范围

适用于冶金行业高温、高负荷、宽温度范围和与不良介质接触的润滑场合，如钢厂连铸设备的结晶器、弧形辊道、弯曲辊道轴承等的润滑

使用温度为：-20 ~ 200

典型数据

项目	典型数据		
	0号	1号	2号
外观	淡黄色至浅褐色均匀光滑油膏		
工作锥入度，0.1mm	379	324	283
滴点，	287	302	305
腐蚀（t2铜，100℃，24h）	合格	合格	合格
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	1	1

包装形式

17kg/塑桶，180kg/开口钢桶