

# 长城极压复合锂基润滑脂 长城

产品名称	长城极压复合锂基润滑脂 长城
公司名称	郑州联华石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:长城极压复合锂基润滑脂 品牌:长城 SAE等级:/
公司地址	郑州市管城区紫荆山路60号8层809号
联系电话	86 371 69321818 15838136588

## 产品详情

型号	长城极压复合锂基润滑脂	品牌	长城
SAE等级	/	比重	/
闪点	/( )	粘度指数	/
倾点	/( )	稠化剂类别	通用锂基脂

极压复合锂基润滑脂	
本产品采用复合金属皂稠化深度精制矿物油，加有极压抗磨、抗氧、防锈等添加剂制成。产品适用于多种润滑方式，1号脂可用于集中润滑系统，2、3号可用于手工注脂方式。按gb/t 7631.8-90(iso 6743/9-1987)分类为：l-xbeeb1、l-xbeeb2、l-xbeeb3	

### 性能特点

优良的耐高温性，摩擦部位在较高温度下或较高环境温度下润滑脂不流失，轴承或摩擦副得到持续保护，有效延长轴承在高温条件下的使用寿命

良好的极压抗磨性能，满足高负荷或有一定冲击负荷机械设备的轴承润滑

良好的氧化安定性，保证润滑脂在使用过程中有较长使用寿命

#### 技术规格

符合石化行业标准sh/t 0535 93-2003

#### 应用范围

适用于钢铁、矿山、机械、交通运输行业轴承的润滑

使用温度为：-20 ~ 160

#### 典型数据

项目	典型数据		
	1号	2号	3号
工作锥入度，0.1mm	326	270	242
滴点，	285	300	320
极压性能(四球机法) pb值，n	632	648	648
腐蚀(t2铜，100℃，24h)	合格		
防腐蚀性(52℃，48h)，级	1		

#### 包装形式

17kg/塑桶，180kg/开口钢桶