

天津日石L-CKE/P 320极压型涡轮蜗杆油

产品名称	天津日石L-CKE/P 320极压型涡轮蜗杆油
公司名称	郑州联华石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:L-CKE/P320极压型涡轮蜗杆油 品牌:天津日石 闪点:264 ()
公司地址	郑州市管城区紫荆山路60号8层809号
联系电话	86 371 69321818 15838136588

产品详情

型号	L-CKE/P 320极压型涡轮蜗杆油	品牌	天津日石
闪点	264 ()	40 运动粘度	323.2 (cSt)
倾点	-15 ()		

l-cke/p极压型涡轮蜗杆油

本系列产品选用深度精制的高粘度指数的中性油为基础油，配合含有油性、抗磨、抗氧、防锈等进口优质复合添加剂，以先进的调和工艺生产而成，符合sh/t0094-91标准中l-cke/p的质量要求，质量水平与美国齿轮制造商协会agma250.04comp相当。

特点--优异的润滑性及承载能力。由于本系列产品采用了深度精制的高黏度指数的中性油为基础油，所以能够提供良好的润滑油膜，可以保证摩擦部位得到良好润滑。新型高效的添加剂可保证即使在振动和冲击负荷下也能够有效防止摩擦副的磨损，从而延长机械的使用寿命。--氧化安定性优异。有效延长油品的使用寿命。--良好的防锈性和抗腐蚀性能。性能优越的高效添加剂确保了防锈性和抗腐蚀性出众，使机械润滑部位得到良好的保护。--具有优良的水分分离性、抗泡性以及密封件的良好适应性。

应用推荐--本产品适用于铜-钢配对的圆柱型承受重负荷、传动中有振动和冲击的涡轮蜗杆摩擦副的润滑。

项目	220	320	460
运动黏度40 ,mm ² /s	236.7	323.2	447.5
100 ,mm ² /s	20.20	25.56	30.70
黏度指数	100	103	98
闪点 开口	252	264	298
倾点	-15	-15	-12

铜板腐蚀100 3h	1	1	1
综合磨损指数	446	446	487

型号: 220 , 320 , 460