

天津日石L-HM 46抗磨液压油

产品名称	天津日石L-HM 46抗磨液压油
公司名称	郑州联华石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:L-HM46抗磨液压油 品牌:天津日石 特性:抗磨液压油
公司地址	郑州市管城区紫荆山路60号8层809号
联系电话	86 371 69321818 15838136588

产品详情

型号	L-HM 46抗磨液压油	品牌	天津日石
特性	抗磨液压油	比重	/
闪点	181 ()	40 运动粘度	47.2 (cSt)
倾点	-10 ()		

hydraulic oil l-hm抗磨液压油

本产品系由深度精制的石蜡基矿物油，加入优选复合添加剂而成的抗磨液压油。产品符合gb111181质量标准，同时满足denison hf-o、hf-1、hf-2、vickers1-268-s、m-2950-s,cincinnati milacron p-68、p-69、p-70规格要求，达到国外同类产品的先进水平。

特点--优异的抗磨性和热氧化安定性。适用于各种泵型的摩擦副，可在高温、高压下长期运转，使用寿命长。--优良的防锈、抗乳化和水解安定性。产品对润滑部件不产生腐蚀，进水后易与水分离，产生的气泡消失快，并易于过滤。

应用推荐--本品可用于环境温度-5~60的各种精密机床、引进设备和车辆的中高压液压系统及其他中等机械的润滑部位。

项目	32	46	68	100
运动黏度40 ,mm ² /s	32.3	47.2	69.4	102
倾点	-16	-10	-10	-10
闪点(开口)	163	181	181	181
液相锈蚀	无锈	无锈	无锈	无锈
铜板腐蚀100 3h	1	1	1	1
抗泡性 ml/ml				

前24	0/0	0/0	0/0	0/0
93	0/0	0/0	0/0	0/0
后24	0/0	0/0	0/0	0/0
抗乳化性 (40-37-3) ml 54 min	15	20	20	-
82 min	-	-	-	25

型号: 32 , 46 , 68 , 100