

天津日石新日本石油系列导轨油

产品名称	天津日石新日本石油系列导轨油
公司名称	郑州联华石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:68#导轨油 品牌:天津日石-新日本石油系列 比重: /
公司地址	郑州市管城区紫荆山路60号8层809号
联系电话	86 371 69321818 15838136588

产品详情

型号	68#导轨油	品牌	天津日石-新日本石油系列
比重	/	闪点	236 ()
40 运动粘度	68.4 (cSt)	倾点	-15 ()

uniway导轨油

机床的滑动导向面从工作精度和运动的平稳性角度来说是非常重要的部分，需要选择经特别考虑的润滑油。在进行低速给进的切削或磨削作业时发生爬行现象，或者在高速的刨削加工时工作台浮动过大，不仅会对工件的加工精度造成不良影响，而且有可能发生滑动导向面的异常磨损，而影响机床本身的寿命。uniway是作为机床的滑动导轨使用的特别精制的润滑油，能够解决上述的润滑问题而且可大幅度提高生产效率。

特点--润滑性能优异。能有效防止爬行或跳动等现象，使滑动面平稳运动，因此能提高机床的加工精度。
--油膜强度大。具有很强的油膜强度，即使在高负荷下也能够形成滑动轨面润滑所必须的牢固油膜。
--粘着性强。由于附着性和粘着性强，即使在间歇给油或纵向滑动导向面的情况下，仍具有良好的润滑性。
--具有防腐性。不使铁和铜合金腐蚀，能防止生锈。
--热稳定性良好。即使受到摩擦热等影响也不易生成淤渣，能长期反复使用。

应用推荐--主要用于较低速的滑动导向面的润滑。

项目	68	220
密度 g/cm ³	0.884	0.893
运动黏度40 ,mm ² /s	68.4	212.5
100 ,mm ² /s	8.84	18.85
黏度指数	102	99
闪点 开口	236	254

倾点	-15	-13
色相 astm	16.5	16.5
摩擦系数 摆锤ii型	0.12	0.12

型号: 68 , 220