

ZLG系列振动流化床干燥设备

产品名称	ZLG系列振动流化床干燥设备
公司名称	常州市尔邦干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尔泰 型号:ZLG-0.6*6 适用物料:颗粒状
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市武进区郑陆镇三河口
联系电话	86-051988673878 13901506827

产品详情

品牌	尔泰	型号	ZLG-0.6*6
适用物料	颗粒状	作用种类	振动式
应用领域	化工.制药.食品.塑料	流化面积	3.6 (m2)
装机功率	12.6 (kw)	占地面积	21-24 (m2)

产品概述:

zlg系列振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。

工作原理： zlg振动流化床干燥机手料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出；干燥物料由排料口排出。特点：

zlg振动流化床干燥机采用振动电机驱动，运转平稳、噪音小、寿命长、维修方便。热效率高，比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀，无局部过热现象，流态化均匀，无死角现象。

料层厚度和机内移动速度及振幅均匀可在设计范围内无级调整，可调性好，适用面宽。

对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦可使用，不影响效果。

zlg振动流化床干燥机采用全封闭式结构，有效地防止了物料与外界地交叉污染，环境清洁，可连续作业。当用于高水份物料大批量生产时，可采用多台串联地方式以达到用要求（典型物料：如聚丙烯酰胺等）技术参数：

型号尺寸	a	b	c	d	e	f	重量 (kg)
zdg3 × 0.30	3000	300	1650	900	430	1350	1250

zdg4.5 × 0.30	4500	300	1650	900	430	1350	1560
zdg4.5 × 0.45	4500	450	1700	950	430	1550	1670
zdg4.5 × 0.60	4500	600	1700	950	430	1650	1910
zdg6 × 0.45	6000	450	1700	950	430	1650	2100
zdg6 × 0.60	6000	600	1700	1000	500	1700	2410
zdg6 × 0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2340
zdg6 × 0.9	6000	900	1850	1000	600	2000	3160
zdg7.5 × 0.6	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
zdg7.5 × 0.75	7500	750	1850	1000	600	2000	3600
zdg7.5 × 0.9	7500	900	1850	1000	600	2100	4140
zdg7.5 × 1.2	7500	1200	2050	1150	800	2500	5190

机型	床层面积 (m ²)	进风温度 ()	出风温度 ()	蒸发能力 (kg/h)	振动电机	
					型号	功率 (kw)
zdg3 × 0.30	0.9	70-300	40-70	20-35	zds31-6	0.75 × 2
zdg4.5 × 0.30	1.35	70-300	40-70	35-50	zds31-6	0.75 × 2
zdg4.5 × 0.45	2.025	70-300	40-70	50-70	zds32-6	1.1 × 2
zdg4.5 × 0.60	2.7	70-300	40-70	70-90	zds32-6	1.5 × 2
zdg6 × 0.45	2.7	70-300	40-70	80-100	zds41-6	1.5 × 2
zdg6 × 0.60	3.6	70-300	40-70	100-130	zds41-6	2.2 × 2
zdg6 × 0.75	4.5	70-300	40-70	120-140	zds42-6	2.2 × 2
zdg6 × 0.9	5.4	70-300	40-70	140-170	zds42-6	2.2 × 2
zdg7.5 × 0.6	4.5	70-300	40-70	130-150	zds42-6	2.2 × 2
zdg7.5 × 0.75	5.625	70-300	40-70	150-180	zds51-6	3.7 × 2
zdg7.5 × 0.9	6.75	70-300	40-70	160-210	zds51-6	3.7 × 2
zdg7.5 × 1.2	9	70-300	40-70	200-260	zds51-6	5.5 × 2