

# 方形真空干燥机，干燥设备

产品名称	方形真空干燥机，干燥设备
公司名称	常州市尔邦干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:回转真空干燥机、双锥真空干燥机、箱式 品牌:尔泰 操作方式:间歇式
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市武进区郑陆镇三河口
联系电话	86-051988673878 13901506827

## 产品详情

类型	回转真空干燥机、双锥真空干燥机、箱式	品牌	尔泰
操作方式	间歇式	干燥介质	蒸汽，热水，电热管
加热方式	转换式加热	工作类型	间接式加热
适用物料	片状，条状，颗粒，块状	温度范围	其他
应用领域	化工.制药，食品，机电等	传热面积	20-80 ( m2 )
外形尺寸	1500*1200*1200 ( m )	重量	2500 ( kg )

备注：产品概述 yzg/fzg系列真空干燥机是通过将干燥物料处在真空条件下，进行加热干燥，并利用真空泵进行抽气抽湿，加快干燥速率。该系列真空干燥机适用于高温下易分解、聚合和变质的热敏性物料的低温干燥，被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。设备特点 真空干燥机真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。

真空干燥机蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。蒸发器热损失少。

真空干燥机在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无优秀作品不纯物混入，符合gmp要求。

属于静态真空干燥机，故干燥物料的形体不会损坏。采用冷凝器，可有效回收物料中的溶剂。

技术参数：

名称规格	yzg-600	yzg-1000	yzg-1400	
箱内尺寸	600 × 976	1000 × 1527	1400 × 2054	1500
箱外尺寸	1153 × 810 × 1020	1740 × 1226 × 1385	2386 × 1657 × 1800	2060
烘架层数	4	6	8	

层间距离	81	98	102	
烘盘尺寸	310 × 600 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45
烘盘数	4	12	32	
干燥能力 (烘盘数*2kg)	8	24	64	
烘架管内允压	0.784	0.784	0.784	
箱内温度	150	150	150	
箱内空载真空度	-0.09 ~ 0.096			
不用冷凝器时, 真空泵型号、功率	sk-1.5 4kw	sk-3 5.5kw	sk-6 11kw	
干燥箱重量	250	800	1000	