

# 保定宏泰供各种型号耐热输送带

产品名称	保定宏泰供各种型号耐热输送带
公司名称	保定宏泰管式输送机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	中国 江西 新余市 江西新余公园北路抱石名居A栋1002室
联系电话	86 0790 7107635 18607902525

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	材质	橡胶
输送带类型	耐热	适用环境	耐热
应用范围	化工生产		

· 1、规格同普通输送带 · 2、产品执行hg2297-92标准 · 3、耐热输送带分为三种型号：1型：可耐不大于100 实验温度，代号 t12型：可耐不大于125 实验温度，代号 t23型：可耐不大于150 实验温度，代号 t3（1）复盖层耐热试验后的物理性能符合表中规定：	
--	--

项目		型号		
		1型	2型	3型
		变化范围		
强度	老话后与老化前之差 (irhd)	20		± 20
	老化后的最大值 (irhd)	85		
拉伸强度	性能变化率降低%	25	30	30
	老化后的最低值mpa	12	10	5
扯断伸长度	性能变化率%	50		55
	老化后的最低值%	200		180

(2) 复盖层磨耗量：

项目	磨耗量		
	1型	2型	3型
等级型号			
一等品	0.8	1.0	1.0
合格品	1.0	1.2	1.2

(3) 层间粘合强度：

项目	布层间	复盖层与布间层	
		复盖层厚度 1.5mm	复盖层厚度 > 1.5mm
纵向试平均值	3.0	2.2	2.6
纵向试样最低峰值	2.0	1.6	2.0