

桥梁支座更换与维修 武汉桥梁支座变形更换 按需定做 众拓路桥

产品名称	桥梁支座更换与维修 武汉桥梁支座变形更换 按需定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件，位于桥梁和垫石之间，它能将桥梁上部结构承受的荷载和变形(位移和角转)可靠地传递给桥梁下部结构，是桥梁的重要传力装置桥梁支座更换的要求是什么1、顶升开始，对千斤顶供油，流量、压量、压强地，将压力顶升到计算值的85%时，停止供油，关闭阀门，检查。

这样可以对交通影响。2、在进行桥梁橡胶支座修补或替换时要考虑当地天气因素从而确定桥梁支座修补工期。3、在修补更换橡胶支座的时候采用的顶升和施工支座应根据桥梁下部结构伸缩缝的结构做出针对性的方案。根据实际情况选择的千斤顶类型如果桥梁在设计的时候没有给更换桥梁支座的千斤顶预留位置,我们一般采用搭建脚手架的形式来施工。

千斤顶应从慢到快，随时检查位移的均匀性，并立即进行。为了保持梁的连续性，防止变形开裂，严格控制每千斤顶力的横向分布；5、在每个梁端千斤顶上设置保护环：过顶应随着屋顶的升起而升起。时，千斤顶应加载，分阶段加载，即5Mp、10Mp、15Mp、20Mp和25Mp。

在专业人员的统一指挥下所有千斤顶分级顶升,在梁体脱离支座前每50%分一级,梁体脱空后每上升3~5mm一级,整体顶起梁体使其离开原支座约1cm立刻停止,在顶升中及时在每块梁底与盖梁间设一个10×20×20cm的硬木块作为临时支撑点,确保桥梁整体安全4)支座更换。

预约比例为整体升降，至3mm/min速度升降，在顶部停止至5mm，在静力欣赏下观察，如有差异，即；若无，支撑板底面功。千斤顶应从慢到快，随时检查位移的均匀性，并立即进行。为了保持梁的连续性，防止变形开裂，严格控制每千斤顶力的横向分布；5、在每个梁端千斤顶上设置保护环：过顶应随着屋顶的升起而升起。

根据检查情况，确定更换支座部位、桥跨和数量，再根据交通运行情况，制定最佳支座更换计划。桥梁支座的每次在检修加固前都必须进行养护检查工作，这些工作内容不仅可以保证桥梁支座的正常工作，同时也保证了桥梁的正常使用。