

# 桥梁盆式橡胶支座更换 惠州桥梁支座顶升 支持定制 众拓路桥

产品名称	桥梁盆式橡胶支座更换 惠州桥梁支座顶升 支持定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

随着桥梁使用时间增长，我国公路和城市道路桥梁越来越多，对于桥梁各种破损和老化维修加固已成为道路主管部门日益的问题。桥梁支座的剪切和老化是其中常见的病害，通过采用整体顶升技术可以解决在狭小空间更换大体积桥梁的支座的问题。

2、同步顶升高度为可拆除既有支座和安装新支座所需的工作空间，约为10~15mm<sup>3</sup>、顶升到位后将梁体由千斤顶转落至临时支撑上。八、桥梁支座更换1、用铁勾或人工取出旧支座。2、人工配合钢丝刷清洁支座垫石表面。

什么原因造成橡胶支座开裂现象的发生1、施工装置的问题：橡胶支座剪切变形，橡胶支座剪切变形过大，乃至发生裂缝，形成这种表象的守要缘由是橡胶支座装置时初始剪切入形过大，支座垫石高度不行用一般砂浆找平，形成砂浆压碎，其上支座基本不承担上部荷载，有的橡胶支座上部脱空，用砂浆封涂空地。

桥梁支座病害影响桥梁安全，需要及时维修或更换。维修或更换需要将桥梁上部结构抬升一定的高度，维修或更换后再下降恢复原状。目前采用存在多种顶升的，但这些顶升均存在一定的弊端，例如同步顶升性差、可控性差、安全性差。

外露钢板防锈处理防锈处理工艺如下：钢板外露部分在涂漆之前必须除锈，用擦去油污，并保持干燥；防锈涂料采用钢结构zuo锈剂，涂刷zuo锈剂前，钢板必须除锈，呈金属光泽。本次防锈涂料的用量为12~18平方米/升，选用涂料的色泽与混凝土色泽相近；施工时空气zui低温度5~7℃，钢结zui低温度在12℃以上。

桥梁支座更换前需要注意哪些事项桥梁支座损坏更换时桥梁工程中非常常见的，而桥梁支座作为桥梁上、下部结构构造连接点的重要组成部分其根本作用是传递上部结构的支撑反力，包括恒载和活载引起的竖向力和水平力；保证桥梁结构在其他因素下能够变形，使其上下部结构实际受力不会超过负荷。