

佛山包装袋打印机包装印刷机需要用到的设备

产品名称	佛山包装袋打印机包装印刷机需要用到的设备
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

以上缝隙法公式计算繁琐，还可以采用另一种换气次数法进行计算，换气次数根据经验值估算，即当洁净室的压差值为5Pa时，压差风量相应的换气次数为 $1 \sim 2h^{-1}$ ，当洁净室的压差值为1Pa时，压差风量相应的换气次数为 $2 \sim 4h^{-1}$ 。因为洁净室压差风量的大小是根据洁净室维护结构的气密性及维持的压差有关，所以在选取换气次数时，对于气密性差的房间可以取上限，对于气密性好的房间可以取下限。综上所述保持室内正压新风量： $Q_2=Q_2-1 + Q_2-2 + Q_2-3$ 对正压室要求特别严时，还应在 Q_2 加上开关门和传递窗的漏风量。满足一定比例的新风量 Q_3 当不能确切知道人员数或漏泄情况时，或者在初步方案时作为估计用，可采用新风应占总风量一定比例的方法来确定新风量。按《洁净厂房设计规范》规定，对于乱流洁净室，新风量不应小于总风量的1%~3%，对于单向流洁净室，新风量应不于总送风量的2%~4%。原则是：洁净度越低新风比越大。当然，对于全部用循环风的场合，或者工艺需要或允许时，新风比可不按以上比例取。补充送风系统漏泄所需的新风量 Q_4 $Q_4=系统送风量=Q$ 5.系统新风量 Q 比较 Q_2 和 Q_3 ，取其大值，为各室该风量之和。需要用到的设备工艺特点：

- 1.使用环保水性墨水，无污染固、液、气的排放。
- 2.数码印刷，不需要纸板，打样方便。
- 3.个性定制，每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版，无须洗机换模型，节约时间。
- 5.按需生产，可随时补单。
- 6.智能化控制，人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定，间隙可调，位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定，色彩还原度高。
- 9.整机结构紧凑，能耗低、占地小，特别适合小单，散单的加工。

佛山包装袋打印机包装印刷机需要用到的设备佛山优势：1.影像级打印质量，多级灰度打印，精度高达1200dpi，可实现更丰富的图像印刷效果，高精度喷头，物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机，Y轴选用高精度伺服电机，高精度传动系统。2.高产能输出
通过四色印刷，1pass速度可高达500平方米/小时，2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高
自动送料装置，高灵敏激光电眼检测，平稳的皮带传送纸系统，保证连续打印的高度稳定。

4.操作、维护简单方便

模块化设计，便于安装、调试，以及后期维护，人性化的操作界面，上手更简单。5.色域宽广
采用icc校正软件，让色彩还原更真实。6.只能控制 各系统智能互锁控制，保证机器的运行安全、稳定。为了降低系统对地电容，提高绝缘强度，IT系统的配电箱要尽量安装在使用场所附近，并尽可能减小系统容量以及系统分支数，尽量缩短系统配电线路的长度。对于心脏手术等手术设备与心脏直接接触的手术室，要充分做好防措施。有时候仅靠带绝缘监测的IT系统是不够的，还应做好局部等电位联结，使保

护区内所有可导电的部分都处于同一电位水平上。带有绝缘监测的IT系统能够为局部场所提供安全、可靠、连续的供电，这是其它系统无法媲美的。