

## 医用保温柜 温控范围：0-100

(每度可调) 工作内容：安装、固定、开孔、校接线、接头安装

产品名称	医用保温柜 温控范围：0-100 (每度可调) 工作内容：安装、固定、开孔、校接线、接头安装
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

”您的要求，我们的目标福意联公司的服务宗旨是：一个企业的文化是公司的灵魂。公司一直秉承：做事一丝不苟、严格要求、把关、稳步发展。我们的座右铭：客户的需要我们的目标。客户的微笑我们的追求。客户的满意我们的荣幸。

福意联公司以的技术与带给您的保，以良好的信誉报答广大用户对福意联系列产品的厚爱，秉承“为了用户满意”的经营理念，将不断应用技术、工艺、材料积产品，为广大用户提供更的恒温箱产品和完，为建立现代化福意联企业而努力奋斗。 医用保温柜 温控范围：0-100

(每度可调) 工作内容：安装、固定、开孔、校接线、接头安装型号说明：

医用保温柜 温控范围：0-100

(每度可调) 工作内容：安装、固定、开孔、校接线、接头安装参数举例说明： 产品特征：

【产品型号】FYL-YS-281L 【噪 音】46dB(a) 【功 率】160W 【电  
源】AC220V，50Hz 【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高)：595×565×1440mm

【有效容积】280L 【重 量】99kg 【温度显示】LCD数字式 【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱

体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。

7、，可实现高低温、断电、传感器故障保障安全运行8、采用风道和循环，气流方向合理，使工作室温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单 1、说明书1本 2、保修卡1张

3、合格1张 4、搁架5个 5、钥匙2把 ----- 产品型号

容积大小 温度范围 外型尺寸

----- 型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm 型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595\*590\*1215mm 型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595\*695\*1315mm 型号:FYL-YS-430L

430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

----- 型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm 型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267\*680\*2105mm ----- 型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm 型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595\*675\*1795mm -----

## 产品特点

产品功能：自动化霜功能，适合地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露；自动感应灯设计；多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，不锈钢搁架，存取物品方便，且易于清洗。特征：电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具备低温功能，双安全门锁设计与温度恒温锁定功能，保箱部产品的安全存放。

公司注重产品的设计理念，拥有一支的设计团队，针对不同的产品提供个性化的解决方案。我们相信细节决定品质，每一个零件均经过精心设计，每一个组件均经过严格的承重，确保设备在使用中的安全。福意联恒温系列产品服务领域覆盖了、手术室、实验室、制药厂、集成电路、微电子、新能源、光电技术、精密仪器、生物工程、食品卫生、等国民经济重要产业领域。

医用保温柜 温控范围：0-100 （每度可调）工作内容：安装、固定、开孔、校接线、接头安装说明：我公司对售出的产品负责终身：保质期一年（人为因素损坏除外），核心部件质保三年。在保质期内，凡正常使用出现故障，提供免费。

福意联公司坚持”为本，顾客至上“的宗旨，视产品和信誉为生命。愿竭诚为顾客提供的产品和周到的服务。您的要求，我们的目标福意联公司的服务宗旨是：一个企业的文化是公司的灵魂。公司一直秉承：做事一丝不苟严格要求把关稳步发展。