

LLDPE 久泰能源线型聚乙烯7042

产品名称	LLDPE 久泰能源线型聚乙烯7042
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8200.00/吨
规格参数	货号:008 数量:200 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

LLDPE 久泰能源线型聚乙烯7042

- 一、电火花检测是为了检测聚丙烯防腐胶粘带施工时是否存在某些缺陷，所以在进行检测时，要确保其检测结果的准确性。
- 二、检漏过程中须保证胶带防腐层表面的干燥，保持探测电及距金属管端或金属裸漏面的距离在13mm。
- 三、在预制阶段和现场使用直电流电源电火花检漏仪，并且要对管道进行全线检测，补口、补伤部位更要逐一检测。
- 四、用于粘弹体防腐电火花检测的电压值应符合标准，不能使用绝缘电压值，进行电火花检漏测试。

- 1、施工时先做好施工准备，把所用到的聚丙烯增强纤维防腐胶带以及施工工具准备好，就可以进行除锈工作了，在进行除锈的时候可以采用石英砂进行除锈，这样可以达到施工要求。
- 2、等到检查合格之后，就可以涂刷定型胶了，大家在涂刷定型胶的时候要一遍遍的涂刷，如果有不合格的地方需要重新涂刷。
- 3、等到定型胶干了之后，就可以缠绕聚丙烯增强纤维防腐胶带了，大家在缠绕胶带的时候尽量采用机械缠绕，这样可以保证施工质量。
- 4、缠绕完之后，在进行补口检查，等到全部合格了之后，那么一项工程也就完成了。

- 1、平时我们对聚丙烯增强纤维防腐胶带一般做为钢质管道的外防腐材料而广泛应用于管道防腐领域。
- 2、应在阴凉，温度5~30℃，湿度<75% 库房中存放，储存期12个月，并远离热源与明火。
- 3、后期在运输过程中应当做好防潮灯措施，包装好，这样也能够保证运输后产品质量不受损伤。
- 4、聚丙烯增强纤维防腐胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。
- 5、在运输或贮存中受到5℃以下暴冻时，需在20℃左右存放48小时，方可施工。